

2014 Руководство по выбору

Идеальное соотношение цены, качества и спецификаций

Март, 2014



Поворотные


30x
HD

30x
HD

30x
HD

30x
HD

18x
HD

18x
HD

Модель	I91	I92	I93	I94	KCM-8111	KCM-8211
Максимальное разрешение	1Мп	2Мп	1Мп	2Мп	2Мп	2Мп
Место применения	Внутренняя	Внутренняя	Внешняя	Внешняя	Внутренняя	Внешняя
Сенсор изображения	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS
День/Ночь	да	да	да	да	да	да
Высококочувствительный Сенсор	да	да	да	да	да	да
Минимальная чувст-сть	Цвет: 0.1 Лк, Ч/Б: 0.05 Лк при F1.6	Цвет: 0.1 Лк, Ч/Б: 0.05 Лк при F1.6	Цвет: 0.1 Лк, Ч/Б: 0.05 Лк при F1.6	Цвет: 0.1 Лк, Ч/Б: 0.05 Лк при F1.6	Цвет: 0.1 Лк, Ч/Б: 0.05 Лк при F1.6	Цвет: 0.1 Лк, Ч/Б: 0.05 Лк при F1.6
Механический ИК фильтр	да	да	да	да	да	да
Объектив	Зум, f4.3-129мм / F1.6-5.0, Авто диафрагма, Авто фокус	Зум, f4.3-129мм / F1.6-5.0, Авто диафрагма, Авто фокус	Зум, f4.3-129мм / F1.6-5.0, Авто диафрагма, Авто фокус	Зум, f4.3-129мм / F1.6-5.0, Авто диафрагма, Авто фокус	Зум, f4.3-129мм / F1.6-5.0, Авто диафрагма, Авто фокус	Зум, f4.3-129мм / F1.6-5.0, Авто диафрагма, Авто фокус
Оптический зум	30x Оптический, 16x Цифровой	30x Оптический, 16x Цифровой	30x Оптический, 16x Цифровой	30x Оптический, 16x Цифровой	18x Оптический, 16x Цифровой	18x Оптический, 16x Цифровой
Диапазон панорамирования и наклона	Панорамирование: 0°-360° (через авто-возврат); Наклон: 0°-180°	Панорамирование: 0°-360° (через авто-возврат); Наклон: 0°-180°	Панорамирование: 0°-360° (через авто-возврат); Наклон: 0°-180°	Панорамирование: 0°-360° (через авто-возврат); Наклон: 0°-180°	Панорамирование: 0°-360° (через авто-возврат); Наклон: 0°-180°	Панорамирование: 0°-360° (через авто-возврат); Наклон: 0°-180°
Горизонтальный угол	66.4°-2.68°	66.4°-2.68°	66.4°-2.68°	66.4°-2.61°	48.9°-3.6°	48.9°-3.6°
Формат сжатия	"H.264 High Profile MJPEG"	"H.264 High Profile MJPEG"	"H.264 High Profile MJPEG"	"H.264 High Profile MJPEG"	"H.264 MnEG-4 SP MJPEG"	"H.264 MnEG-4 SP MJPEG"
Максимальная частота кадров при указанном разрешении	30к/с при 1280 x 720	30к/с при 1920 x 1080	30к/с при 1280 x 720	30к/с при 1920 x 1080	15к/с при 1920 x 1080 30к/с при 1280 x 720	15к/с при 1920 x 1080 30к/с при 1280 x 720
ТВЛ	1800 ТВЛ	1800 ТВЛ	1800 ТВЛ	1800 ТВЛ	-	-
Многопоточность	Двойной поток	Двойной поток	Двойной поток	Двойной поток	Двойной поток	Двойной поток
Широкий Динамический Диапазон	Экстремальный WDR (107 dB)	Экстремальный WDR (107 dB)	Экстремальный WDR (107 dB)	Экстремальный WDR (107 dB)	Продвинутый WDR (80 dB)	Продвинутый WDR (80 dB)
Цифровое шумоподавление	2D+3D DNR	2D+3D DNR	2D+3D DNR	2D+3D DNR	2D+3D DNR	2D+3D DNR
Цифровой Стабилизатор Изображения	Да	Да	Да	Да	-	-
Отношение сигнал / шум	56 dB	56 dB	56 dB	56 dB	-	-
Звук	Двухканальный	Двухканальный	Двухканальный	Двухканальный	Двухканальный	Двухканальный
Цифровые входы/выходы	2/2	2/2	4/2	4/2	2/2	2/2
Локальное хранение	Разъем для карт памяти MicroSDHC/ MicroSDXC (карта не входит в комплект)	Разъем для карт памяти MicroSDHC/ MicroSDXC (карта не входит в комплект)	Разъем для карт памяти MicroSDHC/ MicroSDXC (карта не входит в комплект)	Разъем для карт памяти MicroSDHC/ MicroSDXC (карта не входит в комплект)	Разъем для карт памяти MicroSDHC/ MicroSDXC (карта не входит в комплект)	Нет
Источник питания	DC 12V; High PoE	DC 12V; High PoE	AC 24V; High PoE	AC 24V; High PoE	DC 12V; High PoE	DC 12V; High PoE
Степень защищенности	Антивандалный (IK09)	Антивандалный (IK09)	Влагозащищенный (IP66); Антивандалный корпус (IK10); В комплекте с корпусным кожухом (IK09); Корпусны кожух опционально (IK10)	Влагозащищенный (IP66); Антивандалный корпус (IK10); В комплекте с корпусным кожухом (IK09); Корпусны кожух опционально (IK10)	Антивандалный (IK09)	Влагозащищенный (IP66); Антивандалный (IK10)
Поддержка стандарта ONVIF	да	да	да	да	да	да
Рабочая температура	"-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)"	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)	-40°C ~ 50°C (-40°F ~ 122°F)	-40°C ~ 50°C (-40°F ~ 122°F)	-10°C ~ 45°C (14°F ~ 113°F)	-40°C ~ 45°C (-40°F ~ 113°F)
Стандарты	CE, FCC, IK09	CE, FCC, IK09	CE, FCC, IP66, IK09, NEMA 4X	CE, FCC, IP66, IK09, NEMA 4X	CE, FCC, IK09	CE, FCC, IP66, IK10

Мини Поворотные

Скоростные Поворотные


10x
HD

10x
HD

10x
HD

10x
HD

30x
HD

30x
HD

36x
HD

Модель	B94	B95	B96	B97	I95	I96	TCM-6630
Максимальное разрешение	1.3МП	2МП	5МП	3МП	1МП	2МП	0.35МП (D1)
Место применения	Внешняя	Внешняя	Внешняя	Внешняя	Внешняя	Внешняя	Внешняя
Сенсор изображения	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Interlaced Scan CCD
День/Ночь	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Высокочувствительный Сенсор	Да	Да	Нет	Нет	Да	Да	Нет
Минимальная чувст-сть	Цвет: 0.1 Лк, Ч/Б: 0.05 Лк при F1.8	Цвет: 0.1 Лк, Ч/Б: 0.05 Лк при F1.8	Цвет: 0.1 Лк, Ч/Б: 0.05 Лк при F1.8	Цвет: 0.1 Лк, Ч/Б: 0.05 Лк при F1.8	Цвет: 0.1 Лк, Ч/Б: 0.05 Лк при F1.6	Цвет: 0.1 Лк, Ч/Б: 0.05 Лк при F1.6	Цвет: 0.1 Лк, Ч/Б: 0.01 Лк при F1.6
Механический ИК фильтр	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Объектив	Зум, f4.9-49мм / F1.8-3.0, Авто диафрагма, Авто фокус	Зум, f4.9-49мм / F1.8-3.0, Авто диафрагма, Авто фокус	Зум, f4.9-49мм / F1.8-3.0, Авто диафрагма, Авто фокус	Зум, f4.9-49мм / F1.8-3.0, Авто диафрагма, Авто фокус	Зум, f4.3-129мм / F1.6-5.0, Авто диафрагма, Авто фокус	Зум, f4.3-129мм/ F1.6-5.0, Авто диафрагма, Авто фокус	Зум, f3.4-122.4мм / F1.6-4.5, Авто диафрагма, Авто фокус
Оптический зум	10x Оптический	10x Оптический	10x Оптический	10x Оптический	30x Оптический, 16x Цифровой	30x Оптический, 16x Цифровой	36x Оптический, 12x Цифровой
Диапазон панорамирования и наклона	Панорамирование: 0°-350°, Наклон: 0°-180°	Панорамирование: 0°-350°, Наклон: 0°-180°	Панорамирование: 0°-350°, Наклон: 0°-180°	Панорамирование: 0°-360°, Наклон: 0°-180°	Панорамирование: 0°-360°, Наклон: 0°-180°	Панорамирование: 0°-360°, Наклон: 0°-180°	Панорамирование: 0°-360°, Наклон: -10°-190°
Горизонтальный угол	52.1°-5.9°	57.8°-6.9°	49.7°-5.8°	49.6°-5.6°	66.4°-2.68°	66.4°-2.61°	57.8°-1.7°
Формат сжатия	H.264 High Profile MJPEG	H.264 High Profile MJPEG	H.264 High Profile MJPEG	H.264 High Profile MJPEG	H.264 High Profile MJPEG	H.264 High Profile MJPEG	H.264, MPEG-4 SP, MJPEG
Максимальная частота кадров при указанном разрешении	30 к/с при 1280 x 960 60 к/с при 1280 x 720"	30 к/с при 1920 x 1080	15 к/с при 2592 x 1944 30 к/с при 1920 x 1080	20 к/с при 2048 x 1536 30 к/с при 1920 x 1080	30 к/с при 1280 x 720	30 к/с при 1920 x 1080	30 к/с при 720 x 480
ТВЛ	1400 ТВЛ	1450 ТВЛ	1450 ТВЛ	1500 ТВЛ	1800 ТВЛ	1800 ТВЛ	-
Многопоточность	Двойной поток	Двойной поток	Двойной поток	Двойной поток	Двойной поток	Двойной поток	Двойной поток
Широкий Динамический Диапазон	Базовый WDR (83.5 dB)	Базовый WDR (72 dB)	Базовый WDR (69 dB)	Улучшенный WDR (107 dB)	Экстремальный WDR (107 dB)	Экстремальный WDR (107 dB)	Улучшенный WDR
Цифровое шумоподавление	DNR	DNR	DNR	DNR	2D+3D DNR	2D+3D DNR	2D+3D DNR
Цифровой Стабилизатор Изображения	-	-	-	-	Yes	Yes	-
Отношение сигнал / шум	52 dB	52 dB	52 dB	52 dB	56 dB	56 dB	
Звук	Двухканальный	Двухканальный	Двухканальный	Двухканальный	Двухканальный	Двухканальный	Двухканальный
Цифровые входы/выходы	1/1	1/1	1/1	1/1	4/2	4/2	8/1
Локальное хранение	Разъем для карт памяти MicroSDHC/ MicroSDXC (карта не входит в комплект)	Разъем для карт памяти MicroSDHC/ MicroSDXC (карта не входит в комплект)	Разъем для карт памяти MicroSDHC/ MicroSDXC (карта не входит в комплект)	Разъем для карт памяти MicroSDHC/ MicroSDXC (карта не входит в комплект)	Разъем для карт памяти MicroSDHC/ MicroSDXC (карта не входит в комплект)	Разъем для карт памяти MicroSDHC/ MicroSDXC (карта не входит в комплект)	Нет
Источник питания	DC 12V; PoE Class 3	DC 12V; PoE Class 3	DC 12V; PoE Class 3	DC 12V; PoE Class 3	AC 24V; High PoE	AC 24V; High PoE	AC 24V
Степень защищенности	Влагозащищенный (IP66) Антивандальный(IK10)	Влагозащищенный (IP66) Антивандальный(IK10)	Влагозащищенный (IP66) Антивандальный(IK10)	Влагозащищенный (IP66) Антивандальный(IK10)	Влагозащищенный (IP66) Антивандальный корпус (IK10) В комплекте с корпусным кожухом (IK09) Корпусны кожух опционально (IK10)	Влагозащищенный (IP66) Антивандальный корпус (IK10) В комплекте с корпусным кожухом (IK09) Корпусны кожух опционально (IK10)	Влагозащищенный (IP66)
Поддержка стандарта ONVIF	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Рабочая температура	-20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F)	-20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F)	-20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F)	-20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F)	-40°C ~ 50°C (-40°F ~ 122°F)	-40°C ~ 50°C (-40°F ~ 122°F)	-45°C ~ 50°C (-49°F ~ 122°F)
Стандарты	CE, FCC, IP66, NEMA 4X	CE, FCC, IP66, NEMA 4X	CE, FCC, IP66, NEMA 4X	CE, FCC, IP66, NEMA 4X	CE, FCC, IP66, IK09, NEMA 4X	CE, FCC, IP66, IK09, NEMA 4X	CE, FCC, IP66

	Внутренние Купольные с Зумом и Расширенным Динамическим Диапазоном					Внешние Купольные с Зумом и Расширенным Динамическим Диапазоном				
	 3x 1/3" CCD HD 2592x1944	 3x HD 1280x960	 3x 1/3" CCD HD 2048x1536	 3x 1/3" CCD HD 2048x1536	 3.6x 1/3" CCD HD 2048x1536	 3x 1/3" CCD HD 2592x1944	 3x HD 1280x960	 3x 1/3" CCD HD 2048x1536	 3x 1/3" CCD HD 2048x1536	 3.6x 1/3" CCD HD 2048x1536
Модель	B61	B64	B65	B67	КСМ-3311	B81	B84	B85	B87	КСМ-7311
Максимальное разрешение	5МП	1.3МП	2МП	3МП	4МП	5МП	1.3МП	2МП	3МП	4МП
Место применения	Внутренняя	Внутренняя	Внутренняя	Внутренняя	Внутренняя	Внешняя	Внешняя	Внешняя	Внешняя	Внешняя
Сенсор изображения	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS
День/Ночь	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Высококочувствительный Сенсор	Нет	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да	Да	Нет	Да
Минимальная чувст-сть	Цвет: 0.1 Лк, Ч/Б: 0 Лк (при вкл. ИК подсветке) при F1.2	Цвет: 0.1 Лк, Ч/Б: 0 Лк (при вкл. ИК подсветке) при F1.2	Цвет: 0.1 Лк, Ч/Б: 0 Лк (при вкл. ИК подсветке) при F1.2	Цвет: 0.1 Лк, Ч/Б: 0 Лк (при вкл. ИК подсветке) при F1.2	Цвет: 0.1 Лк, Ч/Б: 0.05 Лк приF1.4	Цвет: 0.1 Лк, Ч/Б: 0 Лк (при вкл. ИК подсветке) при F1.2	Цвет: 0.1 Лк, Ч/Б: 0 Лк (при вкл. ИК подсветке) при F1.2	Цвет: 0.1 Лк, Ч/Б: 0 Лк (при вкл. ИК подсветке) при F1.2	Цвет: 0.1 Лк, Ч/Б: 0 Лк (при вкл. ИК подсветке) при F1.2	Цвет: 0.1 Лк, Ч/Б: 0.05 Лк приF1.4
Механический ИК фильтр	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
ИК подсветка	Да (Умная)	Да (Умная)	Да (Умная)	Да (Умная)	Нет	Да (Умная)	Да (Умная)	Да (Умная)	Да (Умная)	Нет
Рабочее расстояние ИК	40м	40м	40м	40м	-	40м	40м	40м	40м	-
Объектив	Зум, f3-9мм / F1.2-2.1, Авто диафрагма, Авто фокус	Зум, f3-9мм / F1.2-2.1, Авто диафрагма, Авто фокус	Зум, f3-9мм / F1.2-2.1, Авто диафрагма, Авто фокус	Зум, f3-9мм / F1.2-2.1, Авто диафрагма, Авто фокус	Зум, f3.3-12мм / F1.4-2.9, Р-диафрагма,Авто фокус	Зум, f3-9мм / F1.2-2.1, Авто диафрагма, Авто фокус	Зум, f3-9мм / F1.2-2.1, Авто диафрагма, Авто фокус	Зум, f3-9мм / F1.2-2.1, Авто диафрагма, Авто фокус	Зум, f3-9мм / F1.2-2.1, Авто диафрагма, Авто фокус	Зум, f3.3-12мм / F1.4-2.9, Р-диафрагма,Авто фокус
Оптический зум	3x Оптический	3x Оптический	3x Оптический	3x Оптический	3.6x Оптический	3x Оптический	3x Оптический	3x Оптический	3x Оптический	3.6x Оптический
Диапазон панорамирования и наклона	Панорамирование: 0°-350° Наклон: 5°-170° Поворот:0°-350°	Панорамирование: 0°-350° Наклон: 5°-170° Поворот:0°-350°	Панорамирование: 0°-350° Наклон: 5°-170° Поворот:0°-350°	Панорамирование: 0°-350° Наклон: 5°-170° Поворот:0°-350°	Панорамирование: 0°-350° Наклон: 0°-180° Поворот:0°-350°	Панорамирование: 0°-350° Наклон: 5°-170° Поворот:0°-350°	Панорамирование: 0°-350° Наклон: 5°-170° Поворот:0°-350°	Панорамирование: 0°-350° Наклон: 5°-170° Поворот:0°-350°	Панорамирование: 0°-350° Наклон: 5°-170° Поворот:0°-350°	Панорамирование: 0°-350° Наклон: 0°-180° Поворот:0°-350°
Горизонтальный угол	85.7°-30.5°	90.6°-31.8°	103.6°-36.2°	84.5°-29.8°	77.2°-22.6°	85.7°-30.5°	90.6°-31.8°	103.6°-36.2°	84.5°-29.8°	77.2°-22.6°
Формат сжатия	H.264 High Profile MJPEG	H.264 High Profile MJPEG	H.264 High Profile MJPEG	H.264 High Profile MJPEG	H.264 МPEG-4 SP MJPEG	H.264 High Profile MJPEG	H.264 High Profile MJPEG	H.264 High Profile MJPEG	H.264 High Profile MJPEG	H.264 МPEG-4 SP MJPEG
Максимальная частота кадров при указанном разрешении	15 к/с при 2592 x 1944 30 к/с при 1920 x 1080	30 к/с при 1280 x 960 60 к/с при 1280 x 720	30 к/с при 1920 x 1080	20 к/с при 2048 x 1536 30 к/с при 1920 x 1080	8 к/с при 2032 x 1920 30 к/с при 1280 x 720	15 к/с при 2592 x 1944 30 к/с при 1920 x 1080	30 к/с при 1280 x 960 60 к/с при 1280 x 720	30 к/с при 1920 x 1080	20 к/с при 2048 x 1536 30 к/с при 1920 x 1080	8 к/с при 2032 x 1920 30 к/с при 1280 x 720
ТВЛ	1500 ТВЛ	1400 ТВЛ	1450 ТВЛ	1450 ТВЛ	-	1500 ТВЛ	1400 ТВЛ	1450 ТВЛ	1450 ТВЛ	-
Многопоточность	Двойной поток	Двойной поток	Двойной поток	Двойной поток	Двойной поток	Двойной поток	Двойной поток	Двойной поток	Двойной поток	Двойной поток
Широкий Динамический Диапазон	Базовый WDR(69 dB)	Базовый WDR(83.5 dB)	Базовый WDR(72 dB)	Улучшенный WDR (107 dB)	Продвинутый WD (80 dB)	Базовый WDR(69 dB)	Базовый WDR(83.5 dB)	Базовый WDR(72 dB)	Улучшенный WDR (107 dB)	Продвинутый WDR (80 dB)
Цифровое шумоподавление	DNR	DNR	DNR	DNR	2D+3D DNR	DNR	DNR	DNR	DNR	2D+3D DNR
Отношение сигнал / шум	52 dB	52 dB	52 dB	52 dB	-	52 dB	52 dB	52 dB	52 dB	-
Звук	Двухканальный	Двухканальный	Двухканальный	Двухканальный	Нет	Двухканальный	Двухканальный	Двухканальный	Двухканальный	Двухканальный
Цифровые входы/выходы	2/2	2/2	2/2	2/2	Нет	2/2	2/2	2/2	2/2	2/2
Локальное хранение	Разъем для карт памяти MicroSDHC/MicroSDXC (карта не входит в комплект)	Разъем для карт памяти MicroSDHC/MicroSDXC (карта не входит в комплект)	Разъем для карт памяти MicroSDHC/MicroSDXC (карта не входит в комплект)	Разъем для карт памяти MicroSDHC/MicroSDXC (карта не входит в комплект)	Нет	Разъем для карт памяти MicroSDHC/MicroSDXC (карта не входит в комплект)	Разъем для карт памяти MicroSDHC/MicroSDXC (карта не входит в комплект)	Разъем для карт памяти MicroSDHC/MicroSDXC (карта не входит в комплект)	Разъем для карт памяти MicroSDHC/MicroSDXC (карта не входит в комплект)	MicroSDHC
Источник питания	DC 12V; PoE Class 3	DC 12V; PoE Class 3	DC 12V; PoE Class 3	DC 12V; PoE Class 3	PoE Class 3	DC 12V; PoE Class 3	DC 12V; PoE Class 3	DC 12V; PoE Class 3	DC 12V; PoE Class 3	DC 12V; PoE Class 3
Степень защищенности	Антивандалный (IK09)	Антивандалный (IK09)	Антивандалный (IK09)	Антивандалный (IK09)	Нет	Влагозащищенный (IP66) Антивандалный(IK10)	Влагозащищенный (IP66) Антивандалный(IK10)	Влагозащищенный (IP66) Антивандалный(IK10)	Влагозащищенный (IP66) Антивандалный(IK10)	Влагозащищенный (IP66) Антивандалный(IK10)
Поддержка стандарта ONVIF	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Рабочая температура	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)	-40°C ~ 50°C (-40°F ~ 122°F)	-40°C ~ 50°C (-40°F ~ 122°F)	-40°C ~ 50°C (-40°F ~ 122°F)	-40°C ~ 50°C (-40°F ~ 122°F)	-30°C ~ 50°C (-22°F ~ 122°F)
Стандарты	CE, FCC, IK09	CE, FCC, IK09	CE, FCC, IK09	CE, FCC, IK09	CE, FCC	CE, FCC, IP66, IK10, NEMA 4X	CE, FCC, IP66, IK10, NEMA 4X	CE, FCC, IP66, IK10, NEMA 4X	CE, FCC, IP66, IK10, NEMA 4X	CE, FCC, IP66

Внутренние Мини Купольные с Расширенным Динамическим Диапазоном

Внутренние Мини Купольные

									
Модель	E91	E92	E93	E94	E95	E97	D91	D92	ACM-3701E
Максимальное разрешение	1МП	3МП	5МП	1.3МП	2МП	10МП	1МП	3МП	1.3МП
Место применения	Внутренняя	Внутренняя	Внутренняя	Внутренняя	Внутренняя	Внутренняя	Внутренняя	Внутренняя	Внутренняя
Сенсор изображения	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS
День/Ночь	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
Высокочувствительный Сенсор	Нет	Нет	Нет	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
Минимальная чувст-сть	Цвет: 0.1 Лк при F2.0	Цвет: 0.1 Лк при F2.0	Цвет: 0.1 Лк при F2.0	Цвет: 0.1 Лк при F1.85	Цвет: 0.1 Лк при F1.85	Цвет: 0.1 Лк при F1.8	Цвет: 0.1 Лк при F2.0	Цвет: 0.1 Лк при F2.0	Цвет: 0.5 Лк, Ч/Б: 0.5 Лк при F1.0
Механический ИК фильтр	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
ИК подсветка	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Объектив	Фиксированная линза, f2.93мм / F2.0,Фиксированная диафрагма	Фиксированная линза, f2.93мм / F2.0,Фиксированная диафрагма	Фиксированная линза, f1.9мм / F2.8,Фиксированная диафрагма	Фиксированная линза, f3.6мм / F1.85,Фиксированная диафрагма	Фиксированная линза, f3.6мм / F1.85,Фиксированная диафрагма	Фиксированная линза, f3.6мм / F1.8,Фиксированная диафрагма	Фиксированная линза, f2.93мм / F2.0,Фиксированная диафрагма	Фиксированная линза, f2.93мм / F2.0,Фиксированная диафрагма	Фиксированная линза, f3.6мм / F1.8,Фиксированная диафрагма
Диапазон панорамирования и наклона	Панорамирование: ±90° Наклон: 0°-90°	Панорамирование: ±90° Наклон: 0°-90°	Панорамирование: ±90° Наклон: 0°-90°	Панорамирование: ±90° Наклон: 0°-90°	Панорамирование: ±90° Наклон: 0°-90°	Панорамирование: ±90° Наклон: 0°-90°	Панорамирование: ±90° Наклон: 0°-90°	Панорамирование: ±90° Наклон: 0°-90°	Панорамирование: ±20°, Наклон: 0°-90°, Поворот: ±15°
Горизонтальный угол	72.0°	83.3°	126.9° (область обзора), 77.4° (область высокой детализации)	77.3°	87.5°	101.4°	72.0°	83.3°	72.3°
Формат сжатия	H.264 High Profile MJPEG	H.264 High Profile MJPEG	H.264 High Profile MJPEG	H.264 High Profile MJPEG	H.264 High Profile MJPEG	H.264 High Profile MJPEG	H.264 High Profile MJPEG	H.264 High Profile MJPEG	MPEG-4 SP, MJPEG
Максимальная частота кадров при указанном разрешении	30 к/с при 1280 x 720	15 к/с при 2048 x 1536 30 к/с при 1920 x 1080	15 к/с при 2592 x 1944 30 к/с при 1920 x 1080	30 к/с при 1280 x 960 60 к/с при 1280 x 720	30 к/с при 1920 x 1080	6 к/с при 3648 x 2736 30 к/с при 1920 x 1080	30 к/с при 1280 x 720	15 к/с при 2048 x 1536 30 к/с при 1920 x 1080	8 к/с при 1280 x 1024 30 к/с при 640 x 480
ТВЛ	700 ТВЛ	1350 ТВЛ	1350 ТВЛ	950 ТВЛ	1100 ТВЛ	1450 ТВЛ	700 ТВЛ	1350 ТВЛ	-
Многопоточность	Двойной поток	Двойной поток	Двойной поток	Двойной поток	Двойной поток	Двойной поток	Двойной поток	Двойной поток	Двойной поток
Широкий Динамический Диапазон	Базовый WDR(69 dB)	Базовый WDR(69 dB)	Базовый WDR(69 dB)	Базовый WDR(83.5 dB)	Базовый WDR(72 dB)	Базовый WDR(65.2 dB)	Нет	Нет	Нет
Цифровое шумоподавление	DNR	DNR	DNR	DNR	DNR	DNR	DNR	DNR	Нет
Отношение сигнал / шум	52 dB	52 dB	52 dB	52 dB	52 dB	52 dB	52 dB	52 dB	-
Звук	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Цифровые входы/выходы	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Локальное хранение	Разъем для карт памяти MicroSDHC/MicroSDXC (карта не входит в комплект)	Разъем для карт памяти MicroSDHC/MicroSDXC (карта не входит в комплект)	Разъем для карт памяти MicroSDHC/MicroSDXC (карта не входит в комплект)	Разъем для карт памяти MicroSDHC/MicroSDXC (карта не входит в комплект)	Разъем для карт памяти MicroSDHC/MicroSDXC (карта не входит в комплект)	Разъем для карт памяти MicroSDHC/MicroSDXC (карта не входит в комплект)	Разъем для карт памяти MicroSDHC/MicroSDXC (карта не входит в комплект)	Разъем для карт памяти MicroSDHC/MicroSDXC (карта не входит в комплект)	Нет
Источник питания	PoE Class 1	PoE Class 1	PoE Class 1	PoE Class 1	PoE Class 1	PoE Class 1	PoE Class 1	PoE Class 1	PoE Class 3
Степень защищенности	Антивандальный(IK08)	Антивандальный(IK08)	Антивандальный(IK08)	Антивандальный(IK08)	Антивандальный(IK08)	Антивандальный(IK08)	Антивандальный(IK08)	Антивандальный(IK08)	Нет
Поддержка стандарта ONVIF	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Нет
Рабочая температура	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)	-10°C ~ 45°C (14°F ~ 113°F)	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)	-10°C ~ 40°C (14°F ~ 104°F)
Стандарты	CE, FCC, IK08	CE, FCC, IK08	CE, FCC, IK08	CE, FCC, IK08	CE, FCC, IK08	CE, FCC, IK08	CE, FCC, IK08	CE, FCC, IK08	CE, FCC

Внешние Мини Купольные



E918 HD 2MP



E918M HD 2MP



E920 HD 2MP



E920M HD 2MP



E922 HD 2MP



E922M HD 2MP

Модель	E918	E918M	E920	E920M	E922	E922M
Максимальное разрешение	3МП	3МП	5МП	5МП	10МП	10МП
Место применения	Внешняя	Внешняя	Внешняя	Внешняя	Внешняя	Внешняя
Сенсор изображения	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS
День/Ночь	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Высокочувствительный Сенсор	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Минимальная чувст-сть	Цвет: 0.1 Лк при F2.8	Цвет: 0.1 Лк при F2.8	Цвет: 0.1 Лк при F2.8	Цвет: 0.1 Лк при F2.8	Цвет: 0.1 Лк при F2.8	Цвет: 0.1 Лк при F2.8
Механический ИК фильтр	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
ИК подсветка	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Объектив	Фиксированная Линза, f1.9мм/F2.8, Фиксированная диафрагма	Фиксированная Линза, f1.9мм/F2.8, Фиксированная диафрагма	Фиксированная Линза, f1.9мм/F2.8, Фиксированная диафрагма	Фиксированная Линза, f1.9мм/F2.8, Фиксированная диафрагма	Фиксированная Линза, f3.6мм/F1.8, Фиксированная диафрагма	Фиксированная Линза, f3.6мм/F1.8, Фиксированная диафрагма
Диапазон панорамирования и наклона	Панорамирование: ±90° Наклон: 0°-90°	Панорамирование: ±90° Наклон: 0°-90°	Панорамирование: ±90° Наклон: 0°-90°	Панорамирование: ±90° Наклон: 0°-90°	Панорамирование: ±90° Наклон: 0°-90°	Панорамирование: ±90° Наклон: 0°-90°
Горизонтальный угол	126.4° (область обзора)	126.4° (область обзора)	126.9° (область обзора), 77.4° (область высокой детализации)	126.9° (область обзора), 77.4° (область высокой детализации)	101.4°	101.4°
Формат сжатия	H.264 High Profile, MJPEG	H.264 High Profile, MJPEG	H.264 High Profile, MJPEG	H.264 High Profile, MJPEG	H.264 High Profile, MJPEG	H.264 High Profile, MJPEG
Максимальная частота кадров при указанном разрешении	20 к/с при 2048 x 1536 30 к/с при 1920 x 1080	20 к/с при 2048 x 1536 30 к/с при 1920 x 1080	15 к/с при 2592 x 1944 30 к/с при 1920 x 1080	15 к/с при 2592 x 1944 30 к/с при 1920 x 1080	7 к/с при 3648 x 2736 30 к/с при 1920 x 1080	7 к/с при 3648 x 2736 30 к/с при 1920 x 1080
ТВЛ	1250 ТВЛ	1250 ТВЛ	1350 ТВЛ	1350 ТВЛ	1450 ТВЛ	1450 ТВЛ
Многопоточность	Двойной поток	Двойной поток	Двойной поток	Двойной поток	Двойной поток	Двойной поток
Широкий Динамический Диапазон	Улучшенный WDR (110 dB)	Улучшенный WDR (110 dB)	Базовый WDR (74 dB)	Базовый WDR (74 dB)	Базовый WDR (70 dB)	Базовый WDR (70 dB)
Цифровое шумоподавление	DNR	DNR	DNR	DNR	DNR	DNR
Отношение сигнал / шум	52 dB	52 dB	52 dB	52 dB	52 dB	52 dB
Звук	Односторонний (Мик.)	Односторонний (Мик.)	Односторонний (Мик.)	Односторонний (Мик.)	Односторонний (Мик.)	Односторонний (Мик.)
Сетевой разъем	RJ-45	M12	RJ-45	M12	RJ-45	M12
Цифровые входы/выходы	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Локальное хранение	Разъем для карт памяти MicroSDHC/ MicroSDXC (карта не входит в комплект)	Разъем для карт памяти MicroSDHC/ MicroSDXC (карта не входит в комплект)	Разъем для карт памяти MicroSDHC/ MicroSDXC (карта не входит в комплект)	Разъем для карт памяти MicroSDHC/ MicroSDXC (карта не входит в комплект)	Разъем для карт памяти MicroSDHC/ MicroSDXC (карта не входит в комплект)	Разъем для карт памяти MicroSDHC/ MicroSDXC (карта не входит в комплект)
Источник питания	PoE Class 1	PoE Class 1	PoE Class 1	PoE Class 1	PoE Class 1	PoE Class 1
Степень защищенности	Влагозащищенный (IP68), Антивандалный (IK10), Виброустойчивый (EN50155)	Влагозащищенный (IP68), Антивандалный (IK10), Виброустойчивый (EN50155)	Влагозащищенный (IP68), Антивандалный (IK10), Виброустойчивый (EN50155)	Влагозащищенный (IP68), Антивандалный (IK10), Виброустойчивый (EN50155)	Влагозащищенный (IP68), Антивандалный (IK10), Виброустойчивый (EN50155)	Влагозащищенный (IP68), Антивандалный (IK10), Виброустойчивый (EN50155)
Поддержка стандарта ONVIF	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Рабочая температура	-20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F)	-20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F)	-20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F)	-20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F)	-20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F)	-20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F)
Стандарты	CE, FCC, IP68, IK10, NEMA 4X, EN50155	CE, FCC, IP68, IK10, NEMA 4X, EN50155	CE, FCC, IP68, IK10, NEMA 4X, EN50155	CE, FCC, IP68, IK10, NEMA 4X, EN50155	CE, FCC, IP68, IK10, NEMA 4X, EN50155	CE, FCC, IP68, IK10, NEMA 4X, EN50155

 ACTi Connecting Vision	Внутренние Мини Купольные “Рыбий Глаз”		Внешние Мини Купольные “Рыбий Глаз”					
								
Модель	E96	E98	E919	E919M	E921	E921M	E923	E923M
Максимальное разрешение	5МП	10МП	3МП	3МП	5МП	5МП	10МП	10МП
Место применения	Внутренняя	Внутренняя	Внешняя	Внешняя	Внешняя	Внешняя	Внешняя	Внешняя
Сенсор изображения	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS
День/Ночь	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Высокочувствительный Сенсор	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Минимальная чувст-сть	Цвет: 0.1 Лк при F2.0	Цвет: 0.1 Лк при F2.0	Цвет: 0.1 Лк при F2.0	Цвет: 0.1 Лк при F2.0	Цвет: 0.1 Лк при F2.0	Цвет: 0.1 Лк при F2.0	Цвет: 0.1 Лк при F2.0	Цвет: 0.1 Лк при F2.0
Механический ИК фильтр	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
ИК подсветка	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Объектив	Фиксированная Линза, f1.9мм/F2.0, Фиксированная диафрагма	Фиксированная Линза, f1.37мм/F2.0, Фиксированная диафрагма	Фиксированная Линза, f1.9мм/F2.0, Фиксированная диафрагма	Фиксированная Линза, f1.9мм/F2.0, Фиксированная диафрагма	Фиксированная Линза, f1.9мм/F2.0, Фиксированная диафрагма	Фиксированная Линза, f1.9мм/F2.0, Фиксированная диафрагма	Фиксированная Линза, f1.37мм/F2.0, Фиксированная диафрагма	Фиксированная Линза, f1.37мм/F2.0, Фиксированная диафрагма
Диапазон панорамирования и наклона	Поворот: ±90°	Поворот: ±90°	Поворот: ±90°	Поворот: ±90°	Поворот: ±90°	Поворот: ±90°	Поворот: ±90°	Поворот: ±90°
Горизонтальный угол	180° (область обзора), 109.8° (область высокой детализации)	180° (область обзора), 109.8° (область высокой детализации)	180° (область обзора), 109.8° (область высокой детализации)	180° (область обзора), 109.8° (область высокой детализации)	180° (область обзора), 109.8° (область высокой детализации)	180° (область обзора), 109.8° (область высокой детализации)	180° (область обзора), 109.8° (область высокой детализации)	180° (область обзора), 109.8° (область высокой детализации)
Формат сжатия	H.264 High Profile, MJPEG	H.264 High Profile, MJPEG	H.264 High Profile, MJPEG	H.264 High Profile, MJPEG	H.264 High Profile, MJPEG	H.264 High Profile, MJPEG	H.264 High Profile, MJPEG	H.264 High Profile, MJPEG
Максимальная частота кадров при указанном разрешении	15 к/с при 2592 x 1944	7 к/с при 3648 x 2736	20 к/с при 2048 x 1536	20 к/с при 2048 x 1536	15 к/с при 2592 x 1944	15 к/с при 2592 x 1944	7 к/с при 3648 x 2736	7 к/с при 3648 x 2736
ТВЛ	1350 ТВЛ	1450 ТВЛ	1250 ТВЛ	1250 ТВЛ	1350 ТВЛ	1350 ТВЛ	1450 ТВЛ	1450 ТВЛ
Режим просмотра	Рыбий Глаз	Рыбий Глаз	Рыбий Глаз	Рыбий Глаз	Рыбий Глаз	Рыбий Глаз	Рыбий Глаз	Рыбий Глаз
Многопоточность	Двойной поток	Двойной поток	Двойной поток	Двойной поток	Двойной поток	Двойной поток	Двойной поток	Двойной поток
Широкий Динамический Диапазон	Базовый WDR (74 dB)	Базовый WDR (70 dB)	Продвинутый WDR (110 dB)	Продвинутый WDR (110 dB)	Базовый WDR (74 dB)	Базовый WDR (74 dB)	Базовый WDR (70 dB)	Базовый WDR (70 dB)
Цифровое шумоподавление	DNR	DNR	DNR	DNR	DNR	DNR	DNR	DNR
Отношение сигнал / шум	52 dB	52 dB	52 dB	52 dB	52 dB	52 dB	52 dB	52 dB
Звук	Нет	Нет	Односторонний (Мик.)	Односторонний (Мик.)	Односторонний (Мик.)	Односторонний (Мик.)	Односторонний (Мик.)	Односторонний (Мик.)
Сетевой разъем	RJ-45	RJ-45	RJ-45	M12	RJ-45	M12	RJ-45	M12
Цифровые входы/выходы	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Локальное хранение	Разъем для карт памяти MicroSDHC/MicroSDXC (карта не входит в комплект)	Разъем для карт памяти MicroSDHC/MicroSDXC (карта не входит в комплект)	Разъем для карт памяти MicroSDHC/MicroSDXC (карта не входит в комплект)	Разъем для карт памяти MicroSDHC/MicroSDXC (карта не входит в комплект)	Разъем для карт памяти MicroSDHC/MicroSDXC (карта не входит в комплект)	Разъем для карт памяти MicroSDHC/MicroSDXC (карта не входит в комплект)	Разъем для карт памяти MicroSDHC/MicroSDXC (карта не входит в комплект)	Разъем для карт памяти MicroSDHC/MicroSDXC (карта не входит в комплект)
Источник питания	PoE Class 1	PoE Class 1	PoE Class 1	PoE Class 1	PoE Class 1	PoE Class 1	PoE Class 1	PoE Class 1
Степень защищенности	Антивандалный(IK08)	Антивандалный(IK08)	Влагозащищенный (IP68), Антивандалный (IK10), Виброустойчивый (EN50155)	Влагозащищенный (IP68), Антивандалный (IK10), Виброустойчивый (EN50155)	Влагозащищенный (IP68), Антивандалный (IK10), Виброустойчивый (EN50155)	Влагозащищенный (IP68), Антивандалный (IK10), Виброустойчивый (EN50155)	Влагозащищенный (IP68), Антивандалный (IK10), Виброустойчивый (EN50155)	Влагозащищенный (IP68), Антивандалный (IK10), Виброустойчивый (EN50155)
Поддержка стандарта ONVIF	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Рабочая температура	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)	-10°C ~ 45°C (14°F ~ 113°F)	-20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F)	-20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F)	-20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F)	-20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F)	-20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F)	-20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F)
Стандарты	CE, FCC, IK08	CE, FCC, IK08	CE, FCC, IP68, IK10, NEMA 4X, EN50155	CE, FCC, IP68, IK10, NEMA 4X, EN50155	CE, FCC, IP68, IK10, NEMA 4X, EN50155	CE, FCC, IP68, IK10, NEMA 4X, EN50155	CE, FCC, IP68, IK10, NEMA 4X, EN50155	CE, FCC, IP68, IK10, NEMA 4X, EN50155

Внутренние купольные с варифокальным объективом с расширенным динамическим диапазоном



HD



FULL HD 1080P



FULL HD 1080P



HD



FULL HD 1080P



HD

Модель	E61	E62A	E63A	E64	E65A	E66A
Максимальное разрешение	1МП	3МП	5МП	1МП	3МП	1.3МП
Место применения	Внутренняя	Внутренняя	Внутренняя	Внутренняя	Внутренняя	Внутренняя
Сенсор изображения	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS
День/Ночь	Да	Да	Да	Да	Да	Нет
Высокочувствительный Сенсор	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
Минимальная чувст-сть	Цвет: 0.1 Лк, Ч/Б: 0 Лк (при вкл. ИК подсветке) при F1.4	Цвет: 0.1 Лк, Ч/Б: 0 Лк (при вкл. ИК подсветке) при F1.4	Цвет: 0.1 Лк, Ч/Б: 0 Лк (при вкл. ИК подсветке) при F1.4	Цвет: 0.1 Лк, Ч/Б: 0 Лк (при вкл. ИК подсветке) при F1.4	Цвет: 0.1 Лк, Ч/Б: 0 Лк (при вкл. ИК подсветке) при F1.4	Цвет: 0.1 Лк при F1.4
Механический ИК фильтр	Да	Да	Да	Да	Да	Нет
ИК подсветка	Да	Да	Да	Да	Да	Нет
Рабочее расстояние ИК	30м	30м	30м	30м	30м	-
Объектив	Варифокальный, f2.8-12мм / F1.4, Фиксированная диафрагма	Варифокальный, f2.8-12мм / F1.4, Фиксированная диафрагма	Варифокальный, f2.8-12мм / F1.4, Фиксированная диафрагма	Варифокальный, f2.8-12мм / F1.4, Фиксированная диафрагма	Варифокальный, f2.8-12мм / F1.4, Фиксированная диафрагма	Варифокальный, f2.8-12мм / F1.4, Фиксированная диафрагма
Диапазон панорамирования и наклона	Панорамирование: 0°-350° Наклон: 17°-163° Поворот: 0°-350°	Панорамирование: 0°-350° Наклон: 17°-163° Поворот: 0°-350°	Панорамирование: 0°-350° Наклон: 17°-163° Поворот: 0°-350°	Панорамирование: 0°-350° Наклон: 17°-163° Поворот: 0°-350°	Панорамирование: 0°-350° Наклон: 17°-163° Поворот: 0°-350°	Панорамирование: 0°-350° Наклон: 17°-163° Поворот: 0°-350°
Горизонтальный угол	59.8°-24.7°	70.5°-28.2°	69.2°-28.2°	60.1°-24.3°	70.5°-28.8°	83.0°-31.1°
Формат сжатия	H.264 High Profile MJPEG	H.264 High Profile MJPEG	H.264 High Profile MJPEG	H.264 High Profile MJPEG	H.264 High Profile MJPEG	H.264 High Profile MJPEG
Максимальная частота кадров при указанном разрешении	30 к/с при 1280 x 720	15 к/с при 2048 x 1536 30 к/с при 1920 x 1080	15 к/с при 2592 x 1944 30 к/с при 1920 x 1080	30 к/с при 1280 x 720	20 к/с при 2048 x 1536 30 к/с при 1920 x 1080	30 к/с при 1280 x 960 60 к/с при 1280 x 720
ТВЛ	700 ТВЛ	1350 ТВЛ	1350 ТВЛ	1250 ТВЛ	1250 ТВЛ	950 ТВЛ
Многопоточность	Двойной поток	Двойной поток	Двойной поток	Двойной поток	Двойной поток	Двойной поток
Широкий Динамический Диапазон	Базовый WDR (69 dB)	Базовый WDR (69 dB)	Базовый WDR (69 dB)	Улучшенный WDR (107 dB)	Улучшенный WDR (107 dB)	Базовый WDR (83.5 dB)
Цифровое шумоподавление	DNR	DNR	DNR	DNR	DNR	DNR
Отношение сигнал / шум	52 dB	52 dB	52 dB	52 dB	52 dB	52 dB
Звук	Нет	Двухканальный	Двухканальный	Нет	Двухканальный	Двухканальный
Цифровые входы/выходы	Нет	1/1	1/1	Нет	1/1	1/1
Локальное хранение	Разъем для карт памяти MicroSDHC/ MicroSDXC (карта не входит в комплект)	Разъем для карт памяти MicroSDHC/ MicroSDXC (карта не входит в комплект)	Разъем для карт памяти MicroSDHC/ MicroSDXC (карта не входит в комплект)	Разъем для карт памяти MicroSDHC/ MicroSDXC (карта не входит в комплект)	Разъем для карт памяти MicroSDHC/ MicroSDXC (карта не входит в комплект)	Разъем для карт памяти MicroSDHC/ MicroSDXC (карта не входит в комплект)
Источник питания	PoE Class 2	PoE Class 2	PoE Class 2	PoE Class 2	PoE Class 2	PoE Class 2
Степень защищенности	Антивандалный (IK09)	Антивандалный (IK09)	Антивандалный (IK09)	Антивандалный (IK09)	Антивандалный (IK09)	Антивандалный (IK09)
Поддержка стандарта ONVIF	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Рабочая температура	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)
Стандарты	CE, FCC, IK09	CE, FCC, IK09	CE, FCC, IK09	CE, FCC, IK09	CE, FCC, IK09	CE, FCC, IK09

Внутренние купольные с варифокальным объективом с расширенным динамическим диапазоном

FULL HD
1080P

HD

FULL HD
1080PFULL HD
1080P

Внутренние купольные с варифокальным объективом



HD

FULL HD
1080P

HD

FULL HD
1080P

Модель	E67	E68	E69	E610	D61A	D62	D64	D65A
Максимальное разрешение	2МП	1.3МП	2МП	10МП	1.3МП	2МП	1МП	3МП
Место применения	Внутренняя	Внутренняя	Внутренняя	Внутренняя	Внутренняя	Внутренняя	Внутренняя	Внутренняя
Сенсор изображения	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS
День/Ночь	Нет	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да	Да
Высококочувствительный Сенсор	Да	Да	Да	Нет	Yes	Yes	Нет	Нет
Минимальная чувст-сть	Цвет: 0.1 Лк при F1.4	Цвет: 0.1 Лк, Ч/Б: 0 Лк (при вкл. ИК подсветке) при F1.4	Цвет: 0.1 Лк, Ч/Б: 0 Лк (при вкл. ИК подсветке) при F1.4	Цвет: 0.1 Лк, Ч/Б: 0 Лк (при вкл. ИК подсветке) при F1.4	Цвет: 0.1 Лк при F1.4	Цвет: 0.1 Лк при F1.4	Цвет: 0.1 Лк, Ч/Б: 0 Лк (при вкл. ИК подсветке) при F1.4	Цвет: 0.1 Лк, Ч/Б: 0 Лк (при вкл. ИК подсветке) при F1.4
Механический ИК фильтр	Нет	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да	Да
ИК подсветка	Нет	Да	Да	Да (Адаптивная)	Нет	Нет	Да (Адаптивная)	Да (Адаптивная)
Рабочее расстояние ИК	-	30м	30м	30м	-	-	30м	30м
Объектив	Варифокальный, f2.8-12мм / F1.4, Фиксированная диафрагма	Варифокальный, f2.8-12мм / F1.4, Фиксированная диафрагма	Варифокальный, f2.8-12мм / F1.4, Фиксированная диафрагма	Варифокальный, f2.8-12мм / F1.4, Фиксированная диафрагма	Варифокальный, f2.8-12мм / F1.4, Фиксированная диафрагма	Варифокальный, f2.8-12мм / F1.4, Фиксированная диафрагма	Варифокальный, f2.8-12мм / F1.4, Фиксированная диафрагма	Варифокальный, f2.8-12мм / F1.4, Фиксированная диафрагма
Диапазон панорамирования и наклона	Панорамирование: 0°-350° Наклон: 17°-163° Поворот: 0°-350°	Панорамирование: 0°-350° Наклон: 17°-163° Поворот: 0°-350°	Панорамирование: 0°-350° Наклон: 17°-163° Поворот: 0°-350°	Панорамирование: 0°-350° Наклон: 17°-163° Поворот: 0°-350°	Панорамирование: 0°-350° Наклон: 17°-163° Поворот: 0°-350°	Панорамирование: 0°-350° Наклон: 17°-163° Поворот: 0°-350°	Панорамирование: 0°-350° Наклон: 17°-163° Поворот: 0°-350°	Панорамирование: 0°-350° Наклон: 17°-163° Поворот: 0°-350°
Горизонтальный угол	92.5°-35.9°	83.0°-31.1°	92.5°-35.9°	100.5°-25.8°	83.0°-31.1°	92.5°-35.9°	59.8°-24.7°	70.5°-28.2°
Формат сжатия	"H.264 High Profile MJPEG"	"H.264 High Profile MJPEG"	"H.264 High Profile MJPEG"	"H.264 High Profile MJPEG"	H.264 High Profile, MJPEG	H.264 High Profile, MJPEG	H.264 High Profile, MJPEG	H.264 High Profile, MJPEG
Максимальная частота кадров при указанном разрешении	30 к/с при 1920 x 1080	30 к/с при 1280 x 960 60 к/с при 1280 x 720	30 к/с при 1920 x 1080	7 к/с при 3648 x 2736 30 к/с при 1920 x 1080	30 к/с при 1280 x 960 60 к/с при 1280 x 720	30 к/с при 1920 x 1080	30 к/с при 1280 x 720	15 к/с при 2048 x 1536 30 к/с при 1920 x 1080
ТВЛ	1100 ТВЛ	950 ТВЛ	1100 ТВЛ	1450 ТВЛ	950 ТВЛ	1100 ТВЛ	700 ТВЛ	1350 ТВЛ
Многопоточность	Двойной поток	Двойной поток	Двойной поток	Двойной поток	Двойной поток	Двойной поток	Двойной поток	Двойной поток
Широкий Динамический Диапазон	Базовый WDR (72 dB)	Базовый WDR (83.5 dB)	Базовый WDR (72 dB)	Базовый WDR (65.2 dB)	Нет	Нет	Нет	Нет
Цифровое шумоподавление	DNR	DNR	DNR	DNR	DNR	DNR	DNR	DNR
Отношение сигнал / шум	52 dB	52 dB	52 dB	52 dB	52 dB	52 dB	52 dB	52 dB
Звук	Нет	Двухканальный	Двухканальный	Двухканальный	Двухканальный	Нет	Нет	Двухканальный
Цифровые входы/выходы	Нет	1/1	1/1	2/2	1/1	Нет	Нет	1/1
Локальное хранение	Разъем для карт памяти MicroSDHC/MicroSDXC (карта не входит в комплект)	Разъем для карт памяти MicroSDHC/MicroSDXC (карта не входит в комплект)	Разъем для карт памяти MicroSDHC/MicroSDXC (карта не входит в комплект)	Разъем для карт памяти MicroSDHC/MicroSDXC (карта не входит в комплект)	Разъем для карт памяти MicroSDHC/MicroSDXC (карта не входит в комплект)	Разъем для карт памяти MicroSDHC/MicroSDXC (карта не входит в комплект)	Разъем для карт памяти MicroSDHC/MicroSDXC (карта не входит в комплект)	Разъем для карт памяти MicroSDHC/MicroSDXC (карта не входит в комплект)
Источник питания	PoE Class 2	PoE Class 2	PoE Class 2	PoE Class 2	PoE Class 2	PoE Class 2	PoE Class 2	PoE Class 2
Степень защищенности	Антивандальный (IK09)	Антивандальный (IK09)	Антивандальный (IK09)	Антивандальный (IK09)	Антивандальный (IK09)	Антивандальный (IK09)	Антивандальный (IK09)	Антивандальный (IK09)
Поддержка стандарта ONVIF	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Рабочая температура	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)
Стандарты	CE, FCC, IK09	CE, FCC, IK09	CE, FCC, IK09	CE, FCC, IK09	CE, FCC, IK09	CE, FCC, IK09	CE, FCC, IK09	CE, FCC, IK09

 ACTi Connecting Vision		Внешние купольные с варифокальным объективом с расширенным динамическим диапазоном						
	 HD	 4K HD 20MP	 4K HD 20MP	 4K HD 20MP	 HD	 4K HD 20MP	 HD	 4K HD 20MP
Модель	E81A	E82A	E83A	E84A	E85	E86A	E88	E89
Максимальное разрешение	1МП	3МП	5МП	2МП	1МП	3МП	1.3МП	10МП
Место применения	Внешняя	Внешняя	Внешняя	Внешняя	Внешняя	Внешняя	Внешняя	Внешняя
Сенсор изображения	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS
День/Ночь	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Высокочувствительный Сенсор	Нет	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Да	Нет
Минимальная чувст-сть	Цвет: 0.1 Лк, Ч/Б: 0 Лк (при вкл. ИК подсветке) при F1.4	Цвет: 0.1 Лк, Ч/Б: 0 Лк (при вкл. ИК подсветке) при F1.4	Цвет: 0.1 Лк, Ч/Б: 0 Лк (при вкл. ИК подсветке) при F1.4	Цвет: 0.1 Лк, Ч/Б: 0 Лк (при вкл. ИК подсветке) при F1.4	Цвет: 0.1 Лк, Ч/Б: 0 Лк (при вкл. ИК подсветке) при F1.4	Цвет: 0.1 Лк, Ч/Б: 0 Лк (при вкл. ИК подсветке) при F1.4	Цвет: 0.1 Лк, Ч/Б: 0 Лк (при вкл. ИК подсветке) при F1.4	Цвет: 0.1 Лк, Ч/Б: 0 Лк (при вкл. ИК подсветке) при F1.4
Механический ИК фильтр	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
ИК подсветка	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да (Адаптивная)
Рабочее расстояние ИК	30м	30м	30м	30м	30м	30м	30м	30м
Объектив	Варифокальный, f2.8-12мм / F1.4, Фиксированная диафрагма	Варифокальный, f2.8-12мм / F1.4, Фиксированная диафрагма	Варифокальный, f2.8-12мм / F1.4, Фиксированная диафрагма	Варифокальный, f2.8-12мм / F1.4, Фиксированная диафрагма	Варифокальный, f2.8-12мм / F1.4, Фиксированная диафрагма	Варифокальный, f2.8-12мм / F1.4, Фиксированная диафрагма	Варифокальный, f2.8-12мм / F1.4, Фиксированная диафрагма	Варифокальный, f2.8-12мм / F1.4, Фиксированная диафрагма
Диапазон панорамирования и наклона	Панорамирование: 0°-350° Наклон: 17°-163° Поворот: 0°-350°	Панорамирование: 0°-350° Наклон: 17°-163° Поворот: 0°-350°	Панорамирование: 0°-350° Наклон: 17°-163° Поворот: 0°-350°	Панорамирование: 0°-350° Наклон: 17°-163° Поворот: 0°-350°	Панорамирование: 0°-350° Наклон: 17°-163° Поворот: 0°-350°	Панорамирование: 0°-350° Наклон: 17°-163° Поворот: 0°-350°	Панорамирование: 0°-350° Наклон: 17°-163° Поворот: 0°-350°	Панорамирование: 0°-350° Наклон: 5°-170° Поворот: 0°-350°
Горизонтальный угол	59.8°-24.7°	70.5°-28.2°	69.2°-28.2°	92.5°-35.9°	60.1°-24.3°	70.5°-28.8°	83.0°-31.1°	100.5°-25.8°
Формат сжатия	H.264 High Profile MJPEG	H.264 High Profile MJPEG	H.264 High Profile MJPEG	H.264 High Profile MJPEG	H.264 High Profile MJPEG	H.264 High Profile MJPEG	H.264 High Profile MJPEG	H.264 High Profile MJPEG
Максимальная частота кадров при указанном разрешении	30 к/с при 1280 x 720	15 к/с при 2048 x 1536 30 к/с при 1920 x 1080	15 к/с при 2592 x 1944 30 к/с при 1920 x 1080	30 к/с при 1920 x 1080	30 к/с при 1280 x 720	20 к/с при 2048 x 1536 30 к/с при 1920 x 1080	30 к/с при 1280 x 960 60 к/с при 1280 x 720	7 к/с при 3648 x 2736 30 к/с при 1920 x 1080
ТВЛ	700 ТВЛ	1350 ТВЛ	1350 ТВЛ	1100 ТВЛ	1250 ТВЛ	1250 ТВЛ	950 ТВЛ	1450 ТВЛ
Многопоточность	Двойной поток	Двойной поток	Двойной поток	Двойной поток	Двойной поток	Двойной поток	Двойной поток	Двойной поток
Широкий Динамический Диапазон	Базовый WDR (69 dB)	Базовый WDR (69 dB)	Базовый WDR (69 dB)	Базовый WDR (72 dB)	Улучшенный WDR (107 dB)	Улучшенный WDR (107 dB)	Базовый WDR (83.5 dB)	Базовый WDR (65.2 dB)
Цифровое шумоподавление	DNR	DNR	DNR	DNR	DNR	DNR	DNR	DNR
Отношение сигнал / шум	52 dB	52 dB	52 dB	52 dB	52 dB	52 dB	52 dB	52 dB
Звук	Двухканальный	Двухканальный	Двухканальный	Двухканальный	No	Двухканальный	Двухканальный	Двухканальный
Цифровые входы/выходы	1/1	1/1	1/1	1/1	No	1/1	1/1	2/2
Локальное хранение	Разъем для карт памяти MicroSDHC/MicroSDXC (карта не входит в комплект)	Разъем для карт памяти MicroSDHC/MicroSDXC (карта не входит в комплект)	Разъем для карт памяти MicroSDHC/MicroSDXC (карта не входит в комплект)	Разъем для карт памяти MicroSDHC/MicroSDXC (карта не входит в комплект)	Разъем для карт памяти MicroSDHC/MicroSDXC (карта не входит в комплект)	Разъем для карт памяти MicroSDHC/MicroSDXC (карта не входит в комплект)	Разъем для карт памяти MicroSDHC/MicroSDXC (карта не входит в комплект)	Разъем для карт памяти MicroSDHC/MicroSDXC (карта не входит в комплект)
Источник питания	PoE Class 2	PoE Class 2	PoE Class 2	PoE Class 2	PoE Class 2	PoE Class 2	PoE Class 2	PoE Class 2
Степень защищенности	Влагозащищенный (IP67) Антивандалный(IK10)	Влагозащищенный (IP67) Антивандалный(IK10)	Влагозащищенный (IP67) Антивандалный(IK10)	Влагозащищенный (IP67) Антивандалный(IK10)	Влагозащищенный (IP67) Антивандалный(IK10)	Влагозащищенный (IP67) Антивандалный(IK10)	Влагозащищенный (IP67) Антивандалный(IK10)	Влагозащищенный (IP67) Антивандалный(IK10)
Поддержка стандарта ONVIF	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Рабочая температура	-40°C ~ 50°C (-40°F ~ 122°F)	-40°C ~ 50°C (-40°F ~ 122°F)	-40°C ~ 50°C (-40°F ~ 122°F)	-40°C ~ 50°C (-40°F ~ 122°F)	-40°C ~ 50°C (-40°F ~ 122°F)	-40°C ~ 50°C (-40°F ~ 122°F)	-40°C ~ 50°C (-40°F ~ 122°F)	-40°C ~ 50°C (-40°F ~ 122°F)
Стандарты	CE, FCC, IP67, IK10, NEMA 4X	CE, FCC, IP67, IK10, NEMA 4X	CE, FCC, IP67, IK10, NEMA 4X	CE, FCC, IP67, IK10, NEMA 4X	CE, FCC, IP67, IK10	CE, FCC, IP67, IK10, NEMA 4X	CE, FCC, IP67, IK10, NEMA 4X	CE, FCC, IP67, IK10, NEMA 4X

Внешние купольные с варифокальным объективом


HD

Full HD
1080P

HD

Модель	D81A	D82A	ACM-7411
Максимальное разрешение	1МП	3МП	1.3МП
Место применения	Внешняя	Внешняя	Внешняя
Сенсор изображения	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS
День/Ночь	Да	Да	Да
Высокочувствительный Сенсор	Нет	Нет	Нет
Минимальная чувст-сть	Цвет: 0.1 Лк, Ч/Б: 0 Лк (при вкл. ИК подсветке) при F1.4	Цвет: 0.1 Лк, Ч/Б: 0 Лк (при вкл. ИК подсветке) при F1.4	Цвет: 0.5Лк, Ч/Б: 0.5 Лк (при вкл. ИК подсветке) при F1.0
Механический ИК фильтр	Да	Да	Да
ИК подсветка	Да	Да	Нет
Рабочее расстояние ИК	30м	30м	-
Объектив	Варифокальный, f2.8-12мм / F1.4, Фиксированная диафрагма	Варифокальный, f2.8-12мм / F1.4, Фиксированная диафрагма	Варифокальный, f3.3-12мм / F1.6, Фиксированная диафрагма
Диапазон панорамирования и наклона	Панорамирование: 0°-350° Наклон: 17°-163° Поворот: 0°-350°	Панорамирование: 0°-350° Наклон: 17°-163° Поворот: 0°-350°	Панорамирование: 0°-350° Наклон: 0°-180° Поворот: 0°-350°
Горизонтальный угол	59.8°-24.7°	70.5°-28.2°	83.0°-23.8°
Формат сжатия	H.264 High Profile MJPEG	H.264 High Profile MJPEG	MPEG-4 SP, MJPEG
Максимальная частота кадров при указанном разрешении	30 к/с при 1280 x 720	15 к/с при 2048 x 1536 30 к/с при 1920 x 1080	8 к/с при 1280 x 1024 30 к/с при 640 x 480
ТВЛ	700 ТВЛ	1350 ТВЛ	-
Многопоточность	Двойной поток	Двойной поток	Моно поток
Широкий Динамический Диапазон	Нет	Нет	Нет
Цифровое шумоподавление	DNR	DNR	Нет
Отношение сигнал / шум	52 dB	52 dB	-
Звук	Двухканальный	Двухканальный	2-way (Line-in, Line-out)
Цифровые входы/выходы	1/1	1/1	1/1
Локальное хранение	Разъем для карт памяти MicroSDHC/MicroSDXC (карта не входит в комплект)	Разъем для карт памяти MicroSDHC/MicroSDXC (карта не входит в комплект)	Нет
Источник питания	PoE Class 2	PoE Class 2	DC 12V; PoE Class 3
Степень защищенности	Влагозащищенный (IP67) Антивандальный(ИК10)	Влагозащищенный (IP67) Антивандальный(ИК10)	Влагозащищенный (IP66) Антивандальный
Поддержка стандарта ONVIF	Да	Да	Нет
Рабочая температура	-40°C ~ 50°C (-40°F ~ 122°F)	-40°C ~ 50°C (-40°F ~ 122°F)	-30°C ~ 50°C (-22°F ~ 122°F)
Стандарты	CE, FCC, IP67, IK10, NEMA 4X	CE, FCC, IP67, IK10, NEMA 4X	CE, FCC, IP66

	Внутренние фиксированные купольные с расширенным динамическим диапазоном							
								
Модель	B51	B52	B53	E51	E52	E53	E54	E56
Максимальное разрешение	5МП	10МП	3МП	1МП	1МП	3МП	5МП	3МП
Место применения	Внутренняя	Внутренняя	Внутренняя	Внутренняя	Внутренняя	Внутренняя	Внутренняя	Внутренняя
Сенсор изображения	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS
День/Ночь	Да	Да	Да	Нет	Да	Да	Да	Да
Высокочувствительный Сенсор	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Минимальная чувст-сть	Цвет: 0.1 Лк, Ч/Б: 0 Лк (при вкл. ИК подсветке) при F2.8	Цвет: 0.1 Лк, Ч/Б: 0 Лк (при вкл. ИК подсветке) при F2.2	Цвет: 0.1 Лк, Ч/Б: 0 Лк (при вкл. ИК подсветке) при F2.8	Цвет: 0.1 Лк при F2.0	Цвет: 0.1 Лк, Ч/Б: 0 Лк (при вкл. ИК подсветке) при F1.8	Цвет: 0.1 Лк, Ч/Б: 0 Лк (при вкл. ИК подсветке) при F1.8	Цвет: 0.1 Лк, Ч/Б: 0 Лк (при вкл. ИК подсветке) при F1.8	Цвет: 0.1 Лк, Ч/Б: 0 Лк (при вкл. ИК подсветке) при F2.0
Механический ИК фильтр	Да	Да	Да	Нет	Да	Да	Да	Да
ИК подсветка	Да (Адаптивная)	Да (Адаптивная)	Да (Адаптивная)	Нет	Да	Да	Да	Да
Рабочее расстояние ИК	40м	40м	40м	-	30м	30м	30м	30м
Объектив	Фиксированная линза, f1.9мм / F2.8, Фиксированная диафрагма	Фиксированная линза, f3.6мм / F1.8, Фиксированная диафрагма	Фиксированная линза, f1.9мм / F2.8, Фиксированная диафрагма	Фиксированная линза, f2.8мм / F2.0, Фиксированная диафрагма	Фиксированная линза, f3.6мм / F1.8, Фиксированная диафрагма	Фиксированная линза, f3.6мм / F1.8, Фиксированная диафрагма	Фиксированная линза, f3.6мм / F1.8, Фиксированная диафрагма	Фиксированная линза, f2.93мм / F2.0, Фиксированная диафрагма
Диапазон панорамирования и наклона	Панорамирование: 0°-350° Наклон: 17°-163° Поворот: 0°-350°	Панорамирование: 0°-350° Наклон: 17°-163° Поворот: 0°-350°	Панорамирование: 0°-350° Наклон: 17°-163° Поворот: 0°-350°	Панорамирование: 0°-330° Наклон: 20°-90°	"Панорамирование: 0°-330° Наклон: 20°-90°	Панорамирование: 0°-330° Наклон: 20°-90°	Панорамирование: 0°-330° Наклон: 20°-90°	Панорамирование: 0°-330° Наклон: 20°-90°
Горизонтальный угол	129.56° (область обзора), 79.0° (область высокой детализации)	102°	129.56° (область обзора), 79.0° (область высокой детализации)	77.5°	60.6°	72.0°	72.0°	85.7°
Формат сжатия	H.264 High Profile MJPEG	H.264 High Profile MJPEG	H.264 High Profile MJPEG	H.264 High Profile	H.264 High Profile MJPEG	H.264 High Profile MJPEG	H.264 High Profile MJPEG	H.264 High Profile MJPEG
Максимальная частота кадров при указанном разрешении	15 к/с при 2592 x 1944 30 к/с при 1920 x 1080	7 к/с при 3648 x 2736 30 к/с при 1920 x 1080	20 к/с при 2048 x 1536 30 к/с при 1920 x 1080	30 к/с при 1280 x 720	30 к/с при 1280 x 720	15 к/с при 2048 x 1536 30 к/с при 1920 x 1080	15 к/с при 2592 x 1944 30 к/с при 1920 x 1080	20 к/с при 2048 x 1536 30 к/с при 1920 x 1080
ТВЛ	1500 ТВЛ	1550 ТВЛ	1450 ТВЛ	700 ТВЛ	700 ТВЛ	1350 ТВЛ	1350 ТВЛ	1250 ТВЛ
Многопоточность	Двойной поток	Двойной поток	Двойной поток	Двойной поток	Двойной поток	Двойной поток	Двойной поток	Двойной поток
Широкий Динамический Диапазон	Базовый WDR (69 dB)	Базовый WDR(65.2 dB)	Улучшенный WDR (107 dB)	Базовый WDR (69 dB)	Базовый WDR (69 dB)	Базовый WDR (69 dB)	Базовый WDR (69 dB)	Улучшенный WDR (107 dB)
Цифровое шумоподавление	DNR	DNR	DNR	DNR	DNR	DNR	DNR	DNR
Отношение сигнал / шум	52 dB	52 dB	52 dB	52 dB	52 dB	52 dB	52 dB	52 dB
Звук	Двухканальный	Двухканальный	Двухканальный	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Цифровые входы/выходы	1/1	1/1	1/1	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Локальное хранение	Разъем для карт памяти MicroSDHC/MicroSDXC (карта не входит в комплект)	Разъем для карт памяти MicroSDHC/MicroSDXC (карта не входит в комплект)	Разъем для карт памяти MicroSDHC/MicroSDXC (карта не входит в комплект)	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Источник питания	DC 12V; PoE Class 2	DC 12V; PoE Class 2	DC 12V; PoE Class 2	PoE Class 2	PoE Class 2	PoE Class 2	PoE Class 2	PoE Class 2
Степень защищенности	Антивандалный (IK09)	Антивандалный (IK09)	Антивандалный (IK09)	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Поддержка стандарта ONVIF	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Рабочая температура	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)
Стандарты	CE, FCC, IK09	CE, FCC, IK09	CE, FCC, IK09	CE, FCC	CE, FCC	CE, FCC	CE, FCC	CE, FCC

Внутренние купольные фиксированные с расширенным динамическим диапазоном

Внутренние купольные фиксированные


Модель	E57	E58	E59	D51	D52	D54	D55	TSM-3111
Максимальное разрешение	1.3МП	2МП	10МП	1МП	3МП	1МП	3МП	1.3МП
Место применения	Внутренняя	Внутренняя	Внутренняя	Внутренняя	Внутренняя	Внутренняя	Внутренняя	Внутренняя
Сенсор изображения	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS
День/Ночь	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да	Да	Нет
Высокочувствительный Сенсор	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Минимальная чувст-сть	Цвет: 0.1 Лк, Ч/Б: 0 Лк (при вкл. ИК подсветке) при F1.85	Цвет: 0.1 Лк, Ч/Б: 0 Лк (при вкл. ИК подсветке) при F1.85	Цвет: 0.1 Лк, Ч/Б: 0 Лк (при вкл. ИК подсветке) при F1.8	Цвет: 0.1 Лк при F2.0	Цвет: 0.1 Лк при F2.0	Цвет: 0.1 Лк, Ч/Б: 0 Лк (при вкл. ИК подсветке) при F1.8	Цвет: 0.1 Лк, Ч/Б: 0 Лк (при вкл. ИК подсветке) при F1.8	Цвет: 0.5 Лк, Ч/Б: 0.5 Лк при F1.0
Механический ИК фильтр	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да	Да	Нет
ИК подсветка	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да	Да	Нет
Рабочее расстояние ИК	30м	30м	30м	-	-	20м	20м	-
Объектив	Фиксированная линза, f3.6мм /F1.85, Фиксированная диафрагма	Фиксированная линза, f3.6мм /F1.85, Фиксированная диафрагма	Фиксированная линза, f3.6мм /F1.8, Фиксированная диафрагма	Фиксированная линза, f3.6мм /F2.0, Фиксированная диафрагма	Фиксированная линза, f3.6мм /F2.0, Фиксированная диафрагма	Фиксированная линза, f3.6мм /F1.8, Фиксированная диафрагма	Фиксированная линза, f3.6мм /F1.8, Фиксированная диафрагма	Фиксированная линза, f4.2мм /F1.8, Фиксированная диафрагма
Диапазон панорамирования и наклона	Панорамирование: 0°-330° Наклон: 20°-90°	Панорамирование: 0°-330° Наклон: 20°-90°	Панорамирование: 0°-330° Наклон: 20°-90°	Панорамирование: 0°-330° Наклон: 0°-180°	Панорамирование: 0°-330° Наклон: 0°-180°	Панорамирование: 0°-330° Наклон: 20°-90°	Панорамирование: 0°-330° Наклон: 20°-90°	Панорамирование: 0°-170° Наклон: 0°-180°
Горизонтальный угол	77.9°	87.5°	101.4°	60.2°	70.8°	60.6°	72.0°	68.2°
Формат сжатия	H.264 High Profile MJPEG	H.264 High Profile MJPEG	H.264 High Profile MJPEG	H.264 High Profile MJPEG	H.264 High Profile MJPEG	H.264 High Profile MJPEG	H.264 High Profile MJPEG	H.264, MPEG-4 SP, MJPEG
Максимальная частота кадров при указанном разрешении	30 к/с при 1280 x 960 60 к/с при 1280 x 720	30 к/с при 1920 x 1080	7 к/с при 3648 x 2736 30 к/с при 1920 x 1080	30 к/с при 1280 x 720	15 к/с при 2048 x 1536 30 к/с при 1920 x 1080	30 к/с при 1280 x 720	15 к/с при 2048 x 1536 30 к/с при 1920 x 1080	18 fps at 1280 x 1024 30 fps at 640 x 480
ТВЛ	950 ТВЛ	1100 ТВЛ	1450 ТВЛ	700 ТВЛ	1350 ТВЛ	700 ТВЛ	1350 ТВЛ	-
Многопоточность	Двойной поток	Двойной поток	Двойной поток	Двойной поток	Двойной поток	Двойной поток	Двойной поток	Двойной поток
Широкий Динамический Диапазон	Базовый WDR (83.5 dB)	Базовый WDR (72 dB)	Базовый WDR (65.2 dB)	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Цифровое шумоподавление	DNR	DNR	DNR	DNR	DNR	DNR	DNR	Нет
Отношение сигнал / шум	52 dB	52 dB	52 dB	52 dB	52 dB	52 dB	52 dB	-
Звук	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Цифровые входы/выходы	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Локальное хранение	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Источник питания	PoE Class 2	PoE Class 2	PoE Class 2	PoE Class 2	PoE Class 2	PoE Class 2	PoE Class 2	PoE Class 2
Степень защищенности	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Поддержка стандарта ONVIF	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Рабочая температура	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)
Стандарты	CE, FCC	CE, FCC	CE, FCC	CE, FCC	CE, FCC	CE, FCC	CE, FCC	CE, FCC

Внешние купольные фиксированные с расширенным динамическим диапазоном


HD

Full HD 1080P

Full HD 1080P

Full HD 1080P

HD

Full HD 1080P

Full HD 1080P

Модель	E71A	E72	E73A	E74A	E75	E76	E77
Максимальное разрешение	1МП	3МП	5МП	3МП	1.3МП	2МП	10МП
Место применения	Внешняя	Внешняя	Внешняя	Внешняя	Внешняя	Внешняя	Внешняя
Сенсор изображения	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS
День/Ночь	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Высокочувствительный Сенсор	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Да	Нет
Минимальная чувст-сть	Цвет: 0.1 Лк, Ч/Б: 0 Лк (при вкл. ИК подсветке) при F2.0	Цвет: 0.1 Лк, Ч/Б: 0 Лк (при вкл. ИК подсветке) при F2.0	Цвет: 0.1 Лк, Ч/Б: 0 Лк(при вкл. ИК подсветке)при F2.0"	Цвет: 0.1 Лк, Ч/Б: 0 Лк (при вкл. ИК подсветке) при F2.0	Цвет: 0.1 Лк, Ч/Б: 0 Лк (при вкл. ИК подсветке) при F1.85	Цвет: 0.1 Лк, Ч/Б: 0 Лк (при вкл. ИК подсветке) при F1.85	Цвет: 0.1 Лк, Ч/Б: 0 Лк (при вкл. ИК подсветке) при F1.8
Механический ИК фильтр	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
ИК подсветка	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Рабочее расстояние ИК	30м	30м	30м	30м	30м	30м	30м
Объектив	Фиксированная линза, f2.93мм / F2.0, Фиксированная диафрагма	Фиксированная линза, f2.93мм / F2.0, Фиксированная диафрагма	Фиксированная линза, f2.93мм / F2.0, Фиксированная диафрагма	Фиксированная линза, f2.93мм / F2.0, Фиксированная диафрагма	Фиксированная линза, f3.6мм / F1.85, Фиксированная диафрагма	Фиксированная линза, f3.6мм / F1.85, Фиксированная диафрагма	Фиксированная линза, f3.6мм / F1.8, Фиксированная диафрагма
Диапазон панорамирования и наклона	Панорамирование: 0°-350° Наклон: 17°-163° Поворот: 0°-350°	Панорамирование: 0°-350° Наклон: 17°-163° Поворот: 0°-350°	Панорамирование: 0°-350° Наклон: 17°-163° Поворот: 0°-350°"	Панорамирование: 0°-350° Наклон: 17°-163° Поворот: 0°-350°"	Панорамирование: 0°-350° Наклон: 17°-163° Поворот: 0°-350°	Панорамирование: 0°-350° Наклон: 17°-163° Поворот: 0°-350°	Панорамирование: 0°-350° Наклон: 17°-163° Поворот: 0°-350°
Горизонтальный угол	72.0°	83.3°	82.3°	85.7°	77.9°	87.5°	101.4°
Формат сжатия	H.264 High Profile MJPEG	H.264 High Profile MJPEG	H.264 High Profile MJPEG	H.264 High Profile MJPEG	H.264 High Profile MJPEG	H.264 High Profile MJPEG	H.264 High Profile MJPEG
Максимальная частота кадров при указанном разрешении	30 к/с при 1280 x 720	15 к/с при 2048 x 1536 30 к/с при 1920 x 1080	15 к/с при 2592 x 1944 30 к/с при 1920 x 1080	20 к/с при 2048 x 1536 30 к/с при 1920 x 1080	30 к/с при 1280 x 960 60 к/с при 1280 x 720	30 к/с при 1920 x 1080	7 к/с при 3648 x 2736 30 к/с при 1920 x 1080
ТВЛ	700 ТВЛ	1350 ТВЛ	1350 ТВЛ	1250 ТВЛ	950 ТВЛ	1100 ТВЛ	1450 ТВЛ
Многопоточность	Двойной поток	Двойной поток	Двойной поток	Двойной поток	Двойной поток	Двойной поток	Двойной поток
Широкий Динамический Диапазон	Базовый WDR (69 dB)	Базовый WDR (69 dB)	Базовый WDR (69 dB)	Улучшенный WDR (107 dB)	Базовый WDR (83.5 dB)	Базовый WDR (72 dB)	Базовый WDR (65.2 dB)
Цифровое шумоподавление	DNR	DNR	DNR	DNR	DNR	DNR	DNR
Отношение сигнал / шум	52 dB	52 dB	52 dB	52 dB	52 dB	52 dB	52 dB
Звук	Двухканальный	No	Двухканальный	Двухканальный	Двухканальный	Двухканальный	Двухканальный
Цифровые входы/выходы	1/1	No	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
Локальное хранение	Разъем для карт памяти MicroSDHC/ MicroSDXC (карта не входит в комплект)	Разъем для карт памяти MicroSDHC/ MicroSDXC (карта не входит в комплект)	Разъем для карт памяти MicroSDHC/ MicroSDXC (карта не входит в комплект)	Разъем для карт памяти MicroSDHC/ MicroSDXC (карта не входит в комплект)	Разъем для карт памяти MicroSDHC/ MicroSDXC (карта не входит в комплект)	Разъем для карт памяти MicroSDHC/ MicroSDXC (карта не входит в комплект)	Разъем для карт памяти MicroSDHC/ MicroSDXC (карта не входит в комплект)
Источник питания	PoE Class 2	PoE Class 2	PoE Class 2	PoE Class 2	PoE Class 2	PoE Class 2	PoE Class 2
Степень защищенности	Влагозащищенный (IP67) Антивандалный(IK10)	Влагозащищенный (IP67) Антивандалный(IK10)	Влагозащищенный (IP67) Антивандалный(IK10)	Влагозащищенный (IP67) Антивандалный(IK10)	Влагозащищенный (IP67) Антивандалный(IK10)	Влагозащищенный (IP67) Антивандалный(IK10)	Влагозащищенный (IP67) Антивандалный(IK10)
Поддержка стандарта ONVIF	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Рабочая температура	-40°C ~ 50°C (-40°F ~ 122°F)	-40°C ~ 50°C (-40°F ~ 122°F)	-40°C ~ 50°C (-40°F ~ 122°F)	-40°C ~ 50°C (-40°F ~ 122°F)	-40°C ~ 50°C (-40°F ~ 122°F)	-40°C ~ 50°C (-40°F ~ 122°F)	-40°C ~ 50°C (-40°F ~ 122°F)
Стандарты	CE, FCC, IP67, IK10, NEMA 4X	CE, FCC, IP67, IK10	CE, FCC, IP67, IK10, NEMA 4X	CE, FCC, IP67, IK10, NEMA 4X	CE, FCC, IP67, IK10, NEMA 4X	CE, FCC, IP67, IK10, NEMA 4X	CE, FCC, IP67, IK10, NEMA 4X

Внешние купольные фиксированные



HD


FULL HD
1080P

FULL HD
1080P

Модель	D71A	D72A	KCM-7111
Максимальное разрешение	1МП	3МП	4МП
Место применения	Внешняя	Внешняя	Внешняя
Сенсор изображения	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS
День/Ночь	Да	Да	Да
Высокочувствительный Сенсор	Нет	Нет	Да
Минимальная чувст-сть	Цвет: 0.1 Лк, Ч/Б: 0 Лк (при вкл. ИК подсветке) при F2.0	Цвет: 0.1 Лк, Ч/Б: 0 Лк (при вкл. ИК подсветке) при F2.0	Цвет: 0.1 Лк, Ч/Б: 0.05 Лк (при вкл. ИК подсветке) при F2.0"
Механический ИК фильтр	Да	Да	Да
ИК подсветка	Да	Да	Нет
Рабочее расстояние ИК	30м	30м	-
Объектив	Фиксированная линза, f2.93мм / F2.0, Фиксированная диафрагма	Фиксированная линза, f2.93мм / F2.0, Фиксированная диафрагма	Фиксированная линза, f2.8мм / F2.0, Фиксированная диафрагма
Диапазон панорамирования и наклона	Панорамирование: 0°-350° Наклон: 17°-163° Поворот:0°-350°	Панорамирование: 0°-350° Наклон: 17°-163° Поворот:0°-350°	Панорамирование: 0°-350° Наклон: 0°-180° Поворот:0°-350°
Горизонтальный угол	72.0°	83.3°	82.6°
Формат сжатия	H.264 High Profile MJPEG	H.264 High Profile MJPEG	H.264 МPEG-4 SP MJPEG
Максимальная частота кадров при указанном разрешении	30 к/с при 1280 x 720	15 к/с при 2048 x 1536 30 к/с при 1920 x 1080	8 к/с при 2032 x 1920 30 к/с при 1280 x 720
ТВЛ	700 ТВЛ	1350 ТВЛ	-
Многопоточность	Двойной поток	Двойной поток	Двойной поток
Широкий Динамический Диапазон	Нет	Нет	Нет
Цифровое шумоподавление	DNR	DNR	DNR
Отношение сигнал / шум	52 dB	52 dB	-
Звук	Двухканальный	Двухканальный	Двухканальный
Цифровые входы/выходы	1/1	1/1	2/2
Локальное хранение	Разъем для карт памяти MicroSDHC/MicroSDXC (карта не входит в комплект)	Разъем для карт памяти MicroSDHC/MicroSDXC (карта не входит в комплект)	Разъем для карт памяти MicroSDHC/MicroSDXC (карта не входит в комплект)
Источник питания	PoE Class 2	PoE Class 2	DC 12V; PoE Class 3
Степень защищенности	Влагозащищенный (IP67) Антивандальный(ИК10)	Влагозащищенный (IP67) Антивандальный(ИК10)	Влагозащищенный (IP66) Антивандальный(ИК10)
Поддержка стандарта ONVIF	Да	Да	Да
Рабочая температура	-40°C ~ 50°C (-40°F ~ 122°F)	-40°C ~ 50°C (-40°F ~ 122°F)	-30°C ~ 50°C (-22°F ~ 122°F)
Стандарты	CE, FCC, IP66, IK10	CE, FCC, IP66, IK10	CE, FCC, IP66

 ACTi Connecting Vision	Внутренние купольные “Рыбий Глаз”			Внутренние купольные “Полусферические”		Внешние купольные “Полусферические”	
							
Модель	B54	B55	B56	I51	KCM-3911	I71	KCM-7911
Максимальное разрешение	5МП	10МП	3МП	5МП	4МП	5МП	4МП
Место применения	Внутренняя	Внутренняя	Внутренняя	Внутренняя	Внутренняя	Внешняя	Внешняя
Сенсор изображения	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS
День/Ночь	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Высококочувствительный Сенсор	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Минимальная чувст-сть	Цвет: 0.1 Лк, Ч/Б: 0.05 Лк при F2.0	Цвет: 0.1 Лк, Ч/Б: 0.05 Лк при F2.0	Цвет: 0.1 Лк, Ч/Б: 0.05 Лк при F2.0	Цвет: 0.1 Лк, Ч/Б: 0.05 Лк при F2.8	Цвет: 1.63 Лк, Ч/Б: 0.06 Лк при F2.8	Цвет: 0.1 Лк, Ч/Б: 0.05 Лк при F2.8	Цвет: 1.63 Лк, Ч/Б: 0.06 Лк при F2.8
Механический ИК фильтр	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Объектив	Рыбий Глаз, Фиксированная линза, f1.19мм / F2.0, Фиксированная диафрагма	Рыбий Глаз, Фиксированная линза, f1.37мм / F2.0, Фиксированная диафрагма	Рыбий Глаз, Фиксированная линза, f1.19мм / F2.0, Фиксированная диафрагма	Рыбий Глаз, Фиксированная линза, f1.05мм / F2.8, Фиксированная диафрагма	Рыбий Глаз, Фиксированная линза, f1.05мм / F2.8, Фиксированная диафрагма	Рыбий Глаз, Фиксированная линза, f1.05мм / F2.8, Фиксированная диафрагма	Рыбий Глаз, Фиксированная линза, f1.05мм / F2.8, Фиксированная диафрагма
Диапазон панорамирования и наклона	-	-	-	-	-	Поворот: -90°-90°	-
Горизонтальный угол	180° (область обзора), 109.8° (область высокой детализации)	180° (область обзора), 109.8° (область высокой детализации)	180° (область обзора), 109.8° (область высокой детализации)	180° (область обзора), 109.8° (область высокой детализации)	180°	180° (область обзора), 109.8° (область высокой детализации)	180°
Формат сжатия	H.264 High Profile, MJPEG	H.264 High Profile, MJPEG	H.264 High Profile, MJPEG	H.264 High Profile, MJPEG	H.264, MPEG-4 SP, MJPEG	H.264 High Profile, MJPEG	H.264, MPEG-4 SP, MJPEG
Максимальная частота кадров при указанном разрешении	15 к/с при 2592 x 1944	7 к/с при 3648 x 2736	20 к/с при 2048 x 1536	Рыбий Глаз: 15 к/с при 2592 x 1944 30 к/с при 1440 x 1080 Аппаратное Устранение Искажений: 12 к/с при 2592 x 1944	6 к/с при 2032 x 1920 12 к/с при 1920 x 1080	Рыбий Глаз: 15 к/с при 2592 x 1944 30 к/с при 1440 x 1080 Аппаратное Устранение Искажений: 12 к/с при 2592 x 1944	6 к/с при 2032 x 1920 12 к/с при 1920 x 1080
ТВЛ	1500 ТВЛ	1550 ТВЛ	1450 ТВЛ	1850 ТВЛ	-	1850 ТВЛ	-
Режим Просмотра	Рыбий Глаз	Рыбий Глаз	Рыбий Глаз	Рыбий Глаз; Dewarped View: 180° / 360° Panorama, ePTZ	Рыбий Глаз; Dewarped View: 180° / 360° Panorama, ePTZ, 6 VGA, Motion Detection Preset	Рыбий Глаз; Dewarped View: 180° / 360° Panorama, ePTZ	Рыбий Глаз; Dewarped View: 180° / 360° Panorama, ePTZ, 6 VGA, Motion Detection Preset
Многопоточность	Двойной поток	Двойной поток	Двойной поток	Двойной поток	Двойной поток	Двойной поток	Двойной поток
Широкий Динамический Диапазон	Базовый WDR (74 dB)	Базовый WDR (70 dB)	Улучшенный WDR (110 dB)	Экстримальный WDR (80 dB)	Продвинутый WDR (80 dB)	Экстримальный WDR (80 dB)	Продвинутый WDR (80 dB)
Цифровое шумоподавление	DNR	DNR	DNR	2D+3D DNR	2D+3D DNR	2D+3D DNR	2D+3D DNR
Отношение сигнал / шум	52 dB	52 dB	52 dB	56 dB	-	56 dB	-
Звук	Двухканальный	Двухканальный	Двухканальный	Двухканальный	Двухканальный	Двухканальный	Двухканальный
Цифровые входы/выходы	1/1	1/1	1/1	2/2	2/2	2/2	2/2
Локальное хранение	Разъем для карт памяти MicroSDHC/ MicroSDXC (карта не входит в комплект)	Разъем для карт памяти MicroSDHC/ MicroSDXC (карта не входит в комплект)	Разъем для карт памяти MicroSDHC/ MicroSDXC (карта не входит в комплект)	Разъем для карт памяти MicroSDHC/ MicroSDXC (карта не входит в комплект)	Разъем для карт памяти MicroSDHC/ MicroSDXC (карта не входит в комплект)	Разъем для карт памяти MicroSDHC/ MicroSDXC (карта не входит в комплект)	Разъем для карт памяти MicroSDHC/ MicroSDXC (карта не входит в комплект)
Источник питания	DC 12V; PoE Class 2	DC 12V; PoE Class 2	DC 12V; PoE Class 2	DC 12V; PoE Class 3	DC 12V; PoE Class 3	DC 12V; PoE Class 3	DC 12V; PoE Class 3
Степень защищенности	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Влагозащищенный (IP68) Антивандалный(ИК10)	Влагозащищенный (IP66)
Поддержка стандарта ONVIF	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Рабочая температура	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)	-40°C ~ 50°C (-40°F ~ 122°F)	-40°C ~ 50°C (-22°F ~ 122°F)
Стандарты	CE, FCC	CE, FCC	CE, FCC	CE, FCC	CE, FCC	CE, FCC, IP68, IK10, NEMA 4X	CE, FCC, IP66

Цилиндрические с зумом


30x
HD

30x
HD

12x
HD

10x
HD

10x
HD

12x
HD

Модель	I44	I45	B41	B44	B45	B47
Максимальное разрешение	1МП	2МП	5МП	1.3МП	2МП	3МП
Место применения	Внешняя	Внешняя	Внешняя	Внешняя	Внешняя	Внешняя
Сенсор изображения	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS
День/Ночь	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Высокочувствительный Сенсор	Да	Да	Нет	Да	Да	Нет
Минимальная чувст-сть	Цвет: 0.1 Лк, Ч/Б: 0 Лк (при вкл. ИК подсветке) при F1.6	Цвет: 0.1 Лк, Ч/Б: 0 Лк (при вкл. ИК подсветке) при F1.6"	Цвет: 0.1 Лк, Ч/Б: 0 Лк (при вкл. ИК подсветке) при F1.8	Цвет: 0.1 Лк, Ч/Б: 0 Лк (при вкл. ИК подсветке) при F1.8"	Цвет: 0.1 Лк, Ч/Б: 0 Лк (при вкл. ИК подсветке) при F1.8	Цвет: 0.1 Лк, Ч/Б: 0 Лк (при вкл. ИК подсветке)при F1.8
Механический ИК фильтр	Да	Да	Да	Да	Да	Да
ИК подсветка	Да (Адаптивная)	Да (Адаптивная)	Да (Адаптивная)	Да (Адаптивная)	Да (Адаптивная)	Да (Адаптивная)
Рабочее расстояние ИК	40м	40м	40м	40м	40м	40м
Объектив	Зум, f4.3-129мм / F1.6-5.0, Авто диафрагма , Авто фокус	Зум, f4.3-129мм / F1.6-5.0, Авто диафрагма, Авто фокус	Зум, f5.2-62.4мм / F1.8-3.0, Авто диафрагма, Авто фокус	Зум, f4.9-49мм / F1.8-3.0, Авто диафрагма, Авто фокус	Зум, f4.9-49мм / F1.8-3.0, Авто диафрагма, Авто фокус	Зум, f5.2-62.4мм / F1.8-3.0, Авто диафрагма, Авто фокус
Оптический зум	30x Оптический	30x Оптический	12x Оптический	10x Оптический	10x Оптический	12x Оптический
Горизонтальный угол	65.1°-2.34°	65.1°-2.34°	48.4°-4.8°	52.1°-5.7°	57.8°-6.9°	50.2°-4.69°
Формат сжатия	H.264 High Profile, MJPEG	H.264 High Profile, MJPEG	H.264 High Profile, MJPEG	H.264 High Profile, MJPEG	H.264 High Profile, MJPEG	H.264 High Profile, MJPEG
Максимальная частота кадров при указанном разрешении	30 к/с при 1280 x 720	30 к/с при 1920 x 1080	15 к/с при 2592 x 1944 30 к/с при 1920 x 1080	30 к/с при 1280 x 960 60 к/с при 1280 x 720	30 к/с при 1920 x 1080	20 к/с при 2048 x 1536 30 к/с при 1920 x 1080
ТВЛ	1800 ТВЛ	1800 ТВЛ	1500 ТВЛ	1400 ТВЛ	1450 ТВЛ	1450 ТВЛ
Многопоточность	Двойной поток	Двойной поток	Двойной поток	Двойной поток	Двойной поток	Двойной поток
Широкий Динамический Диапазон	Экстремальный WDR (145 dB)	Экстремальный WDR (145 dB)	Базовый WDR (74 dB)	Базовый WDR (88dB)	Базовый WDR (75dB)	Улучшенный WDR (110 dB)
Цифровое шумоподавление	2D+3D DNR	2D+3D DNR	DNR	DNR	DNR	DNR
Цифровой стабилизатор изображения	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
Отношение сигнал / шум	56 dB	56 dB	52 dB	52 dB	52 dB	52 dB
Звук	Двухканальный	Двухканальный	Двухканальный	Двухканальный	Двухканальный	Двухканальный
Цифровые входы/выходы	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
Локальное хранение	Разъем для карт памяти MicroSDHC/ MicroSDXC (карта не входит в комплект)	Разъем для карт памяти MicroSDHC/ MicroSDXC (карта не входит в комплект)	Разъем для карт памяти MicroSDHC/ MicroSDXC (карта не входит в комплект)	Разъем для карт памяти MicroSDHC/ MicroSDXC (карта не входит в комплект)	Разъем для карт памяти MicroSDHC/ MicroSDXC (карта не входит в комплект)	Разъем для карт памяти MicroSDHC/ MicroSDXC (карта не входит в комплект)
Источник питания	DC 12V; PoE Class 3	DC 12V; PoE Class 3	DC 12V; PoE Class 3	DC 12V; PoE Class 3	DC 12V; PoE Class 3	DC 12V; PoE Class 3
Степень защищенности	Влагозащищенный (IP67) Антивандалный Корпус (IK10)	Влагозащищенный (IP67) Антивандалный Корпус (IK10)	Влагозащищенный (IP67) Антивандалный Корпус (IK10)	Влагозащищенный (IP67) Антивандалный Корпус (IK10)	Влагозащищенный (IP67) Антивандалный Корпус (IK10)	Влагозащищенный (IP67) Антивандалный Корпус (IK10)
Поддержка стандарта ONVIF	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Рабочая температура	-40°C ~ 50°C (-40°F ~ 122°F)	-40°C ~ 50°C (-40°F ~ 122°F)	-40°C ~ 50°C (-40°F ~ 122°F)	-40°C ~ 50°C (-40°F ~ 122°F)	-40°C ~ 50°C (-40°F ~ 122°F)	-40°C ~ 50°C (-40°F ~ 122°F)
Стандарты	CE, FCC, IP67, NEMA 4X, IK10 (metal casing)	CE, FCC, IP67, NEMA 4X, IK10 (metal casing)	CE, FCC, IP67, NEMA 4X, IK10 (metal casing)	CE, FCC, IP67, NEMA 4X, IK10 (metal casing)	CE, FCC, IP67, NEMA 4X, IK10 (metal casing)	CE, FCC, IP67, NEMA 4X, IK10 (metal casing)

	Цилиндрические с варифокальным объективом с расширенным динамическим диапазоном									Цилиндрические с варифокальным объективом	
											
Модель	E41	E41A	E42A	E42B	E43B	E44	E45	E46	E47	D41	D42
Максимальное разрешение	1МП	1МП	3МП	3МП	5МП	2МП	1МП	3МП	1.3МП	1МП	3МП
Место применения	Внешняя	Внешняя	Внешняя	Внешняя	Внешняя	Внешняя	Внешняя	Внешняя	Внешняя	Внешняя	Внешняя
Сенсор изображения	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS
День/Ночь	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Высокочувствительный Сенсор	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
Минимальная чувст-сть	Цвет: 0.1 Лк, Ч/Б: 0 Лк (при вкл. ИК подсветке) при F1.6	Цвет: 0.1 Лк, Ч/Б: 0 Лк (при вкл. ИК подсветке) при F1.4	Цвет: 0.1 Лк, Ч/Б: 0 Лк (при вкл. ИК подсветке) при F1.4	Цвет: 0.1 Лк, Ч/Б: 0 Лк (при вкл. ИК подсветке) при F1.4	Цвет: 0.1 Лк, Ч/Б: 0 Лк (при вкл. ИК подсветке) при F1.4	Цвет: 0.1 Лк, Ч/Б: 0 Лк (при вкл. ИК подсветке) при F1.4	Цвет: 0.1 Лк, Ч/Б: 0 Лк (при вкл. ИК подсветке) при F1.4	Цвет: 0.1 Лк, Ч/Б: 0 Лк (при вкл. ИК подсветке) при F1.4	Цвет: 0.1 Лк, Ч/Б: 0 Лк (при вкл. ИК подсветке) при F1.4	Цвет: 0.1 Лк, Ч/Б: 0 Лк (при вкл. ИК подсветке) при F1.4	Цвет: 0.1 Лк, Ч/Б: 0 Лк (при вкл. ИК подсветке) при F1.4
Механический ИК фильтр	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
ИК подсветка	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Рабочее расстояние ИК	30м	30м	30м	30м	30м	30м	30м	30м	30м	30м	30м
Объектив	Варифокальный, f3.3-12мм / F1.6, Фиксированная диафрагма	Варифокальный, f2.8-12мм / F1.4, Фиксированная диафрагма	Варифокальный, f2.8-12мм / F1.4, Фиксированная диафрагма	Варифокальный, f2.8-12мм / F1.4, Фиксированная диафрагма	Варифокальный, f2.8-12мм / F1.4, Фиксированная диафрагма	Варифокальный, f2.8-12мм / F1.4, Фиксированная диафрагма	Варифокальный, f2.8-12мм / F1.4, Фиксированная диафрагма	Варифокальный, f2.8-12мм / F1.4, Фиксированная диафрагма	Варифокальный, f2.8-12мм / F1.4, Фиксированная диафрагма	Варифокальный, f2.8-12мм / F1.4, Фиксированная диафрагма	Варифокальный, f2.8-12мм / F1.4, Фиксированная диафрагма
Горизонтальный угол	69.8°-19.1°	59.8°-24.7°	70.5°-28.2°	70.5°-28.2°	69.2°-28.2°	92.5°-35.9°	60.1°-24.3°	70.5°-28.8°	59.8°-24.7°	59.8°-24.7°	70.5°-28.2°
Формат сжатия	H.264 High Profile MJPEG	H.264 High Profile MJPEG	H.264 High Profile MJPEG	H.264 High Profile, MJPEG	H.264 High Profile, MJPEG	H.264 High Profile MJPEG	H.264 High Profile MJPEG	H.264 High Profile MJPEG	H.264 High Profile MJPEG	H.264 High Profile MJPEG	H.264 High Profile MJPEG
Максимальная частота кадров при указанном разрешении	30 к/с при 1280 x 720	30 к/с при 1280 x 720	15 к/с при 2048 x 1536 30 к/с при 1920 x 1080	15 к/с при 2048 x 1536 30 к/с при 1920 x 1080	15 к/с при 2592 x 1944 30 к/с при 1920 x 1080	30 к/с при 1920 x 1080	30 к/с при 1280 x 720	20 к/с при 2048 x 1536 30 к/с при 1920 x 1080	30 к/с при 1280 x 960 60 к/с при 1280 x 720	30 к/с при 1280 x 720	15 к/с при 2048 x 1536 30 к/с при 1920 x 1080
ТВЛ	700 ТВЛ	700 ТВЛ	1350 ТВЛ	1350 ТВЛ	1350 ТВЛ	1100 ТВЛ	1250 TVL	1250 TVL	950 ТВЛ	700 ТВЛ	1350 ТВЛ
Многопоточность	Двойной поток	Двойной поток	Двойной поток	Двойной поток	Двойной поток	Двойной поток	Двойной поток	Двойной поток	Двойной поток	Двойной поток	Двойной поток
Широкий Динамический Диапазон	Базовый WDR(69 dB)	Базовый WDR(69 dB)	Базовый WDR(69 dB)	Базовый WDR(74 dB)	Базовый WDR(74 dB)	Базовый WDR(72 dB)	Улучшенный WDR (107 dB)	Улучшенный WDR (107 dB)	Базовый WDR (83.5 dB)	Нет	Нет
Цифровое шумоподавление	DNR	DNR	DNR	DNR	DNR	DNR	DNR	DNR	DNR	DNR	DNR
Отношение сигнал / шум	52 dB	52 dB	52 dB	52 dB	52 dB	52 dB	52 dB	52 dB	52 dB	52 dB	52 dB
Звук	Нет	Нет	Нет	Двухканальный	Двухканальный	Нет	Нет	Нет	Двухканальный	Нет	Нет
Цифровые входы/выходы	Нет	Нет	Нет	1/1	1/1	Нет	Нет	Нет	1/1	Нет	Нет
Локальное хранение	Нет	Нет	Нет	Разъем для карт памяти MicroSDHC/MicroSDXC (карта не входит в комплект)	Разъем для карт памяти MicroSDHC/MicroSDXC (карта не входит в комплект)	Нет	Нет	Нет	Разъем для карт памяти MicroSDHC/MicroSDXC (карта не входит в комплект)	Нет	Нет
Источник питания	PoE Class 2	PoE Class 2	PoE Class 2	PoE Class 2	PoE Class 2	PoE Class 2	PoE Class 2	PoE Class 2	PoE Class 3	PoE Class 2	PoE Class 2
Степень защищенности	Влагозащищенный (IP68) Антивандалный корпус (IK10)	Влагозащищенный (IP68) Антивандалный корпус (IK10)	Влагозащищенный (IP68) Антивандалный корпус (IK10)	Влагозащищенный (IP68) Антивандалный корпус (IK10)	Влагозащищенный (IP68) Антивандалный корпус (IK10)	Влагозащищенный (IP68) Антивандалный корпус (IK10)	Влагозащищенный (IP68) Антивандалный корпус (IK10)	Влагозащищенный (IP68) Антивандалный корпус (IK10)	Влагозащищенный (IP68) Антивандалный корпус (IK10)	Влагозащищенный (IP68) Антивандалный корпус (IK10)	Влагозащищенный (IP68) Антивандалный корпус (IK10)
Поддержка стандарта ONVIF	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Рабочая температура	-40°C ~ 50°C (-40°F ~ 122°F)	-40°C ~ 50°C (-40°F ~ 122°F)	-40°C ~ 50°C (-40°F ~ 122°F)	-40°C ~ 50°C (-40°F ~ 122°F)	-40°C ~ 50°C (-40°F ~ 122°F)	-40°C ~ 50°C (-40°F ~ 122°F)	-40°C ~ 50°C (-40°F ~ 122°F)	-40°C ~ 50°C (-40°F ~ 122°F)	-40°C ~ 50°C (-40°F ~ 122°F)	-40°C ~ 50°C (-40°F ~ 122°F)	-40°C ~ 50°C (-40°F ~ 122°F)
Стандарты	CE, FCC, IP68, IK10 (metal casing)	CE, FCC, IP68, IK10 (metal casing)	CE, FCC, IP68, IK10 (metal casing)	CE, FCC, IP68, NEMA 4X, IK10 (metal casing)	CE, FCC, IP68, NEMA 4X, IK10 (metal casing)	CE, FCC, IP68, IK10 (metal casing)	CE, FCC, IP68, IK10 (metal casing)	CE, FCC, IP68, IK10 (metal casing)	CE, FCC, IP68, NEMA 4X, IK10 (metal casing)	CE, FCC, IP68, IK10 (metal casing)	CE, FCC, IP68, IK10 (metal casing)

Цилиндрические с фиксированным объективом с расширенным динамическим диапазоном

Цилиндрические с фиксированным объективом



Модель	E31	E32	E33	E34	E35	E36	E37	D31	D32
Максимальное разрешение	1МП	3МП	5МП	3МП	1.3МП	2МП	10МП	1МП	3МП
Место применения	Внешняя	Внешняя	Внешняя	Внешняя	Внешняя	Внешняя	Внешняя	Внешняя	Внешняя
Сенсор изображения	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS
День/Ночь	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Высокочувствительный Сенсор	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Да	Нет	Нет	Нет
Минимальная чувст-сть	Цвет: 0.1 Лк, Ч/Б: 0 Лк (при вкл. ИК подсветке) при F1.8	Цвет: 0.1 Лк, Ч/Б: 0 Лк (при вкл. ИК подсветке) при F1.8	Цвет: 0.1 Лк, Ч/Б: 0 Лк (при вкл. ИК подсветке) при F1.8	Цвет: 0.1 Лк, Ч/Б: 0 Лк (при вкл. ИК подсветке) при F1.8	Цвет: 0.1 Лк, Ч/Б: 0 Лк (при вкл. ИК подсветке) при F1.85	Цвет: 0.1 Лк, Ч/Б: 0 Лк (при вкл. ИК подсветке) при F1.85	Цвет: 0.1 Лк, Ч/Б: 0 Лк (при вкл. ИК подсветке) при F1.8	Цвет: 0.1 Лк, Ч/Б: 0 Лк (при вкл. ИК подсветке) при F1.8	Цвет: 0.1 Лк, Ч/Б: 0 Лк (при вкл. ИК подсветке) при F1.8
Механический ИК фильтр	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
ИК подсветка	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Рабочее расстояние ИК	30m	30m	30m	30m	30m	30m	30m	30m	30m
Объектив	Фиксированная линза, f4.2мм / F1.8, Фиксированная диафрагма	Фиксированная линза, f4.2мм / F1.8, Фиксированная диафрагма	Фиксированная линза, f4.2мм / F1.8, Фиксированная диафрагма	Фиксированная линза, f3.6мм / F1.8, Фиксированная диафрагма	Фиксированная линза, f3.6мм / F1.85, Фиксированная диафрагма	Фиксированная линза, f3.6мм / F1.85, Фиксированная диафрагма	Фиксированная линза, f3.6мм / F1.85, Фиксированная диафрагма	Фиксированная линза, f4.2мм / F1.8, Фиксированная диафрагма	Фиксированная линза, f4.2мм / F1.8, Фиксированная диафрагма
Горизонтальный угол	55.9°	62.7°	62.7°	68.0°	77.9°	88.1°	100.8°	55.9°	62.7°
Формат сжатия	H.264 High Profile MJPEG	H.264 High Profile MJPEG	H.264 High Profile MJPEG	H.264 High Profile MJPEG	H.264 High Profile MJPEG	H.264 High Profile MJPEG	H.264 High Profile MJPEG	H.264 High Profile MJPEG	H.264 High Profile MJPEG
Максимальная частота кадров при указанном разрешении	30 к/с при 1280 x 720	15 к/с при 2048 x 1536 30 к/с при 1920 x 1080	15 к/с при 2592 x 1944 30 к/с при 1920 x 1080	20 к/с при 2048 x 1536 30 к/с при 1920 x 1080	30 к/с при 1280 x 960 60 к/с при 1280 x 720	30 к/с при 1920 x 1080	7 к/с при 3648 x 2736 30 к/с при 1920 x 1080"	30 к/с при 1280 x 720	15 к/с при 2048 x 1536 30 к/с при 1920 x 1080
ТВЛ	700 ТВЛ	1350 ТВЛ	1350 ТВЛ	1250 ТВЛ	950 ТВЛ	1100 ТВЛ	1450 ТВЛ	700 ТВЛ	1350 ТВЛ
Многопоточность	Двойной поток	Двойной поток	Двойной поток	Двойной поток	Двойной поток	Двойной поток	Двойной поток	Двойной поток	Двойной поток
Широкий Динамический Диапазон	Базовый WDR (69 dB)	Базовый WDR (69 dB)	Базовый WDR (69 dB)	Улучшенный WDR (107 dB)	Базовый WDR (88 dB)	Базовый WDR (75 dB)	Базовый WDR (65.2 dB)	Нет	Нет
Цифровое шумоподавление	DNR	DNR	DNR	DNR	DNR	DNR	DNR	DNR	DNR
Отношение сигнал / шум	52 dB	52 dB	52 dB	52 dB	52 dB	52 dB	52 dB	52 dB	52 dB
Звук	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Цифровые входы/выходы	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Локальное хранение	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Разъем для карт памяти MicroSDHC/MicroSDXC (карта не входит в комплект)	Нет	Нет
Источник питания	PoE Class 2	PoE Class 2	PoE Class 2	PoE Class 2	PoE Class 2	PoE Class 2	PoE Class 3	PoE Class 2	PoE Class 2
Степень защищенности	Влагозащищенный (IP68) Антивандалный корпус (IK10)	Влагозащищенный (IP68) Антивандалный корпус (IK10)	Влагозащищенный (IP68) Антивандалный корпус (IK10)	Влагозащищенный (IP68) Антивандалный корпус (IK10)	Влагозащищенный (IP68) Антивандалный корпус (IK10)	Влагозащищенный (IP68) Антивандалный корпус (IK10)	Влагозащищенный (IP68) Антивандалный корпус (IK10)	Влагозащищенный (IP66)	Влагозащищенный (IP66)
Поддержка стандарта ONVIF	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Рабочая температура	-40°C ~ 50°C (-40°F ~ 122°F)	-40°C ~ 50°C (-40°F ~ 122°F)	-40°C ~ 50°C (-40°F ~ 122°F)	-40°C ~ 50°C (-40°F ~ 122°F)	-40°C ~ 50°C (-40°F ~ 122°F)	-40°C ~ 50°C (-40°F ~ 122°F)	-40°C ~ 50°C (-40°F ~ 122°F)	-40°C ~ 50°C (-40°F ~ 122°F)	-40°C ~ 50°C (-40°F ~ 122°F)
Стандарты	CE, FCC, IP66, IK10 (metal casing)	CE, FCC, IP68, IK10 (metal casing)	CE, FCC, IP68, IK10 (metal casing)	CE, FCC, IP68, IK10 (metal casing)	CE, FCC, IP68, IK10 (metal casing)	CE, FCC, IP68, NEMA 4X, IK10 (metal casing)	CE, FCC, IP68, NEMA 4X, IK10 (metal casing)	CE, FCC, IP66	CE, FCC, IP66

Корпусные с Зумом



Модель	I24	I25	B21	B24	B25	B27	KCM-5211	KCM-5211E	KCM-5511	KCM-5611
Максимальное разрешение	1МП	2МП	5МП	1.3МП	2МП	3МП	4МП	4МП	2МП	2МП
Место применения	Внутренняя/Внешняя	Внутренняя/Внешняя	Внутренняя/Внешняя	Внутренняя/Внешняя	Внутренняя/Внешняя	Внутренняя/Внешняя	Внутренняя	Внешняя	Внешняя	Внешняя
Сенсор изображения	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS
День/Ночь	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Высокочувствительный Сенсор	Да	Да	Нет	Да	Да	Нет	Да	Да	Да	Да
Минимальная чувст-сть	Цвет: 0.1 Лк, Ч/Б: 0 Лк (при вкл. ИК подсветке) при F1.6	Цвет: 0.1 Лк, Ч/Б: 0 Лк (при вкл. ИК подсветке) при F1.6	Цвет: 0.1 Лк, Ч/Б: 0 Лк (при вкл. ИК подсветке) при F1.8	Цвет: 0.1 Лк, Ч/Б: 0 Лк (при вкл. ИК подсветке) при F1.8	Цвет: 0.1 Лк, Ч/Б: 0 Лк (при вкл. ИК подсветке) при F1.8	Цвет: 0.1 Лк, Ч/Б: 0 Лк (при вкл. ИК подсветке) при F1.8	Цвет: 0.1 Лк, Ч/Б: 0.05 Лк (при вкл. ИК подсветке) при F1.6	Цвет: 0.1 Лк, Ч/Б: 0 Лк (при вкл. ИК подсветке) при F1.6	Цвет: 0.1 Лк, Ч/Б: 0 Лк (при вкл. ИК подсветке) при F1.6	Цвет: 0.1 Лк, Ч/Б: 0 Лк (при вкл. ИК подсветке) при F1.6
Механический ИК фильтр	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
ИК подсветка	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Да	Да
Объектив	Зум, f4.3-129мм / F1.6-5.0, Авто диафрагма, Авто фокус	Зум, f4.3-129мм / F1.6-5.0, Авто диафрагма, Авто фокус	Зум, f5.2-62.4мм / F1.8-3.0, Авто диафрагма, Авто фокус	Зум, f4.9-49мм / F1.8-3.0, Авто диафрагма, Авто фокус	Зум, f4.9-49мм / F1.8-3.0, Авто диафрагма, Авто фокус	Зум, f5.2-62.4мм / F1.8-3.0, Авто диафрагма, Авто фокус	Зум, f4.7-84.6мм / F1.6-2.8, Авто диафрагма, Авто фокус	Зум, f4.7-84.6мм / F1.6-2.8, Авто диафрагма, Авто фокус	Зум, f3.2-70.4мм / F1.6-3.8, Авто диафрагма, Авто фокус	Зум, f4.7-84.6мм / F1.6-2.8, Авто диафрагма, Авто фокус
Оптический зум	30x Оптический	30x Оптический	12x Оптический	10x Оптический	10x Оптический	12x Оптический	18x Оптический	18x Оптический	22x Оптический	18x Оптический
Горизонтальный угол	65.1°-2.34°	65.1°-2.34°	48.4°-4.8°	52.1°-5.9°	57.8°-6.9°	50.2°-4.69°	48.9°-3.6°	48.9°-3.6°	57.1°-3.0°	48.9°-3.6°
Формат сжатия	H.264 High Profile, MJPEG	H.264 High Profile, MJPEG	H.264 High Profile, MJPEG	H.264 High Profile, MJPEG	H.264 High Profile, MJPEG	H.264 High Profile, MJPEG	H.264, MPEG-4 SP, MJPEG	H.264, MPEG-4 SP, MJPEG	H.264, MPEG-4 SP, MJPEG	H.264, MPEG-4 SP, MJPEG
Максимальная частота кадров при указанном разрешении	30 к/с при 1280 x 720	30 к/с при 1920 x 1080	15 к/с при 2592 x 1944 30 к/с при 1920 x 1080	30 к/с при 1280 x 960 60 к/с при 1280 x 720	30 к/с при 1920 x 1080	20 к/с при 2048 x 1536 30 к/с при 1920 x 1080	8 к/с при 2032 x 1920 30 к/с при 1280 x 720	8 к/с при 2032 x 1920 30 к/с при 1280 x 720	15 к/с при 1920 x 1080 30 к/с при 1280 x 720	15 к/с при 1920 x 1080 30 к/с при 1280 x 720
ТВЛ	1800 ТВЛ	1800 ТВЛ	1500 ТВЛ	1400 ТВЛ	1450 ТВЛ	1450 ТВЛ	-	-	-	-
Многопоточность	Двойной поток	Двойной поток	Двойной поток	Двойной поток	Двойной поток	Двойной поток	Двойной поток	Двойной поток	Двойной поток	Двойной поток
Широкий Динамический Диапазон	Экстремальный WDR (145 dB)	Экстремальный WDR (145 dB)	Базовый WDR (74 dB)	Базовый WDR (88dB)	Базовый WDR (75dB)	Улучшенный WDR (110 dB)	Нет	Продвинутый WDR (80 dB)	Продвинутый WDR (80 dB)	Продвинутый WDR (80 dB)
Цифровое шумоподавление	2D+3D DNR	2D+3D DNR	DNR	DNR	DNR	DNR	DNR	2D+3D DNR	2D+3D DNR	2D+3D DNR
Цифровой стабилизатор изображения	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Отношение сигнал / шум	56 dB	56 dB	52 dB	52 dB	52 dB	52 dB	-	-	-	-
Звук	Двухканальный	Двухканальный	Двухканальный	Двухканальный	Двухканальный	Двухканальный	Двухканальный	Двухканальный	Двухканальный	Двухканальный
Цифровые входы/выходы	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	2/2	2/2	2/2	2/2
Локальное хранение	Разъем для карт памяти MicroSDHC/MicroSDXC (карта не входит в комплект)	Разъем для карт памяти MicroSDHC/MicroSDXC (карта не входит в комплект)	Разъем для карт памяти MicroSDHC/MicroSDXC (карта не входит в комплект)	Разъем для карт памяти MicroSDHC/MicroSDXC (карта не входит в комплект)	Разъем для карт памяти MicroSDHC/MicroSDXC (карта не входит в комплект)	Разъем для карт памяти MicroSDHC/MicroSDXC (карта не входит в комплект)	Разъем для карт памяти MicroSDHC (карта не входит в комплект)	Разъем для карт памяти MicroSDHC (карта не входит в комплект)	Разъем для карт памяти MicroSDHC (карта не входит в комплект)	Разъем для карт памяти MicroSDHC (карта не входит в комплект)
Источник питания	DC 12V; PoE Class 3	DC 12V; PoE Class 3	DC 12V; PoE Class 3	DC 12V; PoE Class 3	DC 12V; PoE Class 3	DC 12V; PoE Class 3	DC 12V; PoE Class 3	DC 12V; PoE Class 3	DC 12V; PoE Class 3	DC 12V; PoE Class 3
Степень защищенности	Кожух опционально (IP66)	Кожух опционально (IP66)	Кожух опционально (IP66)	Кожух опционально (IP66)	Кожух опционально (IP66)	Кожух опционально (IP66)	Нет	Влагозащищенный (IP66)	Влагозащищенный (IP66)	Влагозащищенный (IP66)
Поддержка стандарта ONVIF	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Рабочая температура	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)	-40°C ~ 50°C (-40°F ~ 122°F)	-30°C ~ 50°C (-22°F ~ 122°F)	-40°C ~ 50°C (-40°F ~ 122°F)
Стандарты	CE, FCC	CE, FCC	CE, FCC	CE, FCC	CE, FCC	CE, FCC	CE, FCC	CE, FCC, IP66	CE, FCC, IP66	CE, FCC, IP66

	Корпусные варифокальные с расширенным динамическим диапазоном								Корпусные варифокальные	
										
Модель	E21V	E21VA	E22VA	E23A	E24A	E25	E25A	E271	D21VA	D22VA
Максимальное разрешение	1МП	1МП	5МП	2МП	3МП	1.3МП	1.3МП	10МП	1МП	5МП
Место применения	Внутренняя/Внешняя	Внутренняя/Внешняя	Внутренняя/Внешняя	Внутренняя/Внешняя	Внутренняя/Внешняя	Внутренняя/Внешняя	Внутренняя/Внешняя	Внутренняя/Внешняя	Внутренняя/Внешняя	Внутренняя/Внешняя
Сенсор изображения	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS
День/Ночь	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Высокочувствительный Сенсор	Нет	Нет	Нет	Да	Нет	Да	Да	Нет	Нет	Нет
Минимальная чувст-сть	Цвет: 0.1 Лк, Ч/Б: 0.05 Лк при F1.4	Цвет: 0.1 Лк, Ч/Б: 0.05 Лк при F1.4	Цвет: 0.1 Лк, Ч/Б: 0.05 Лк при F1.4	Цвет: 0.1 Лк, Ч/Б: 0.05 Лк при F1.4	Цвет: 0.1 Лк, Ч/Б: 0.05 Лк при F1.4	Цвет: 0.1 Лк, Ч/Б: 0.05 Лк при F1.4	Цвет: 0.1 Лк, Ч/Б: 0.05 Лк при F1.4	Цвет: 0.1 Лк, Ч/Б: 0.05 Лк при F1.4	Цвет: 0.1 Лк, Ч/Б: 0.05 Лк при F1.4	Цвет: 0.1 Лк, Ч/Б: 0.05 Лк при F1.4
Механический ИК фильтр	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
ИК подсветка	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Объектив	Варифокальный, f2.8-12мм / F1.4, Авто диафрагма,	Варифокальный, f2.8-12мм / F1.4, Авто диафрагма,	Варифокальный, f2.8-12мм / F1.4, Авто диафрагма,	Варифокальный, f2.8-12мм / F1.4, Авто диафрагма,	Варифокальный, f2.8-12мм / F1.4, Авто диафрагма,	Варифокальный, f2.8-12мм / F1.4, Авто диафрагма,	Варифокальный, f2.8-12мм / F1.4, Авто диафрагма,	Варифокальный, f3-13мм / F1.4, Авто диафрагма,	Варифокальный, f2.8-12мм / F1.4, Авто диафрагма,	Варифокальный, f2.8-12мм / F1.4, Авто диафрагма,
Тип крепления	Крепление CS типа (сменный объектив)	Крепление CS типа (сменный объектив)	Крепление CS типа (сменный объектив)	Крепление CS типа (сменный объектив)	Крепление CS типа (сменный объектив)	Крепление CS типа (сменный объектив)	Крепление CS типа (сменный объектив)	Крепление CS типа (сменный объектив)	Крепление CS типа (сменный объектив)	Крепление CS типа (сменный объектив)
Горизонтальный угол	62.0°-24.8°	62°-24.8°	70.9°-29.2°	88.4°-35.7°	78.1°-26.8°	82.0°-31.1°	82.0°-31.1°	100.5°-26.2°	62°-24.8°	70.9°-29.2°
Формат сжатия	H.264 High Profile MJPEG	H.264 High Profile JPEG	H.264 High Profile JPEG	H.264 High Profile JPEG	H.264 High Profile JPEG	H.264 High Profile MJPEG	H.264 High Profile JPEG	H.264 High Profile MJPEG	H.264 High Profile, JPEG	H.264 High Profile, JPEG
Максимальная частота кадров при указанном разрешении	30 к/с при 1280 x 720	30 к/с при 1280 x 720	15 к/с при 2592 x 1944 30 к/с при 1920 x 1080	30 к/с при 1920 x 1080	20 к/с при 2048 x 1536 30 к/с при 1920 x 1080	30 к/с при 1280 x 960 60 к/с при 1280 x 720	30 к/с при 1280 x 960 60 к/с при 1280 x 720	6 к/с при 3648 x 2736 30 к/с при 1920 x 1080	30 к/с при 1280 x 720	15 к/с при 2592 x 1944 30 к/с при 1920 x 1080
ТВЛ	700 ТВЛ	700 ТВЛ	1350 ТВЛ	1100 ТВЛ	1250 ТВЛ	950 ТВЛ	950 ТВЛ	1450 ТВЛ	700 ТВЛ	1350 ТВЛ
Многопоточность	Двойной поток	Двойной поток	Двойной поток	Двойной поток	Двойной поток	Двойной поток	Двойной поток	Двойной поток	Двойной поток	Двойной поток
Широкий Динамический Диапазон	Базовый WDR (69 dB)	Базовый WDR (74 dB)	Базовый WDR (74 dB)	Базовый WDR (75 dB)	Улучшенный WDR (110 dB)	Базовый WDR (88 dB)	Базовый WDR (88 dB)	Базовый WDR (70 dB)	Нет	Нет
Цифровое шумоподавление	DNR	DNR	DNR	DNR	DNR	DNR	DNR	DNR	DNR	DNR
Отношение сигнал / шум	52 dB	52 dB	52 dB	52 dB	52 dB	52 dB	52 dB	52 dB	52 dB	52 dB
Звук	Нет	Двухканальный	Двухканальный	Двухканальный	Двухканальный	Нет	Двухканальный	Двухканальный	Двухканальный	Двухканальный
Цифровые входы/выходы	Нет	1/1	1/1	1/1	1/1	Нет	1/1	1/1	1/1	1/1
Локальное хранение	Нет	Разъем для карт памяти MicroSDHC/MicroSDXC (карта не входит в комплект)	Разъем для карт памяти MicroSDHC/MicroSDXC (карта не входит в комплект)	Разъем для карт памяти MicroSDHC/MicroSDXC (карта не входит в комплект)	Разъем для карт памяти MicroSDHC/MicroSDXC (карта не входит в комплект)	No	Разъем для карт памяти MicroSDHC/MicroSDXC (карта не входит в комплект)	Разъем для карт памяти MicroSDHC/MicroSDXC (карта не входит в комплект)	Разъем для карт памяти MicroSDHC/MicroSDXC (карта не входит в комплект)	Разъем для карт памяти MicroSDHC/MicroSDXC (карта не входит в комплект)
Источник питания	PoE Class 2	PoE Class 2	PoE Class 2	PoE Class 2	PoE Class 2	PoE Class 2	PoE Class 2	PoE Class 2	PoE Class 2	PoE Class 2
Степень защищенности	Кожух опционально (IP66)	Кожух опционально (IP66)	Кожух опционально (IP66)	Кожух опционально (IP66)	Кожух опционально (IP66)	Кожух опционально (IP66)	Кожух опционально (IP66)	Кожух опционально (IP66)	Кожух опционально (IP66)	Кожух опционально (IP66)
Поддержка стандарта ONVIF	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Рабочая температура	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)
Стандарты	CE, FCC	CE, FCC	CE, FCC	CE, FCC	CE, FCC	CE, FCC	CE, FCC	CE, FCC	CE, FCC	CE, FCC



	Корпусные фиксированные с расширенным динамическим диапазоном			Корпусные фиксированные	
	 HD	 H.264 H.265 Full HD	 H.264 H.265 Full HD	 HD	 H.264 H.265 Full HD
Модель	E21FA	E22FA	E270	D21FA	D22FA
Максимальное разрешение	1МП	5МП	10МП	1МП	5МП
Место применения	Внутренняя/Внешняя	Внутренняя/Внешняя	Внутренняя/Внешняя	Внутренняя/Внешняя	Внутренняя/Внешняя
Сенсор изображения	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS
День/Ночь	Да	Да	Да	Да	Да
Высококочувствительный Сенсор	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Минимальная чувст-сть	Цвет: 0.1 Лк, Ч/Б: 0.05 Лк при F2.0	Цвет: 0.1 Лк, Ч/Б: 0.05 Лк при F2.0	Цвет: 0.1 Лк, Ч/Б: 0.05 Лк при F1.8	Цвет: 0.1 Лк, Ч/Б: 0.05 Лк при F1.8	Цвет: 0.1 Лк, Ч/Б: 0.05 Лк при F2.0
Механический ИК фильтр	Да	Да	Да	Да	Да
ИК подсветка	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Объектив	Фиксированная линза, f4.2мм / F1.8, Фиксированная диафрагма	Фиксированная линза, f2.93мм / F2.0, Фиксированная диафрагма	Фиксированная линза, f3.6мм / F1.8, Фиксированная диафрагма	Фиксированная линза, f4.2мм / F1.8, Фиксированная диафрагма	Фиксированная линза, f2.93мм / F2.0, Фиксированная диафрагма
Тип крепления	Крепление CS типа (сменный объектив)	Крепление CS типа (сменный объектив)	Крепление CS типа (сменный объектив)	Крепление CS типа (сменный объектив)	Крепление CS типа (сменный объектив)
Горизонтальный угол	53.8°	81.6°	101.4°	53.8°	81.6°
Формат сжатия	H.264 High Profile, MJPEG	H.264 High Profile, MJPEG	H.264 High Profile, MJPEG	H.264 High Profile, MJPEG	H.264 High Profile, MJPEG
Максимальная частота кадров при указанном разрешении	30 к/с при 1280 x 720	15 к/с при 2592 x 1944 30 к/с при 1920 x 1080	7 к/с при 3648 x 2736 30 к/с при 1920 x 1080	30 к/с при 1280 x 720	15 к/с при 2592 x 1944 30 к/с при 1920 x 1080
ТВЛ	700 ТВЛ	1350 ТВЛ	1450 ТВЛ	700 ТВЛ	1350 ТВЛ
Многопоточность	Двойной поток	Двойной поток	Двойной поток	Двойной поток	Двойной поток
Широкий Динамический Диапазон	Базовый WDR (74 dB)	Базовый WDR (74 dB)	Базовый WDR (70 dB)	Нет	Нет
Цифровое шумоподавление	DNR	DNR	DNR	DNR	DNR
Цифровой стабилизатор изображения	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Отношение сигнал / шум	52 dB	52 dB	52 dB	52 dB	52 dB
Звук	Двухканальный	Двухканальный	Двухканальный	Двухканальный	Двухканальный
Цифровые входы/выходы	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
Локальное хранение	Разъем для карт памяти MicroSDHC/MicroSDXC (карта не входит в комплект)	Разъем для карт памяти MicroSDHC/MicroSDXC (карта не входит в комплект)	Разъем для карт памяти MicroSDHC/MicroSDXC (карта не входит в комплект)	Разъем для карт памяти MicroSDHC/MicroSDXC (карта не входит в комплект)	Разъем для карт памяти MicroSDHC/MicroSDXC (карта не входит в комплект)
Источник питания	PoE Class 2	PoE Class 2	PoE Class 2	PoE Class 2	PoE Class 2
Степень защищенности	Кожух опционально (IP66)	Кожух опционально (IP66)	Кожух опционально (IP66)	Кожух опционально (IP66)	Кожух опционально (IP66)
Поддержка стандарта ONVIF	Да	Да	Да	Да	Да
Рабочая температура	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)
Стандарты	CE, FCC	CE, FCC	CE, FCC	CE, FCC	CE, FCC

Фиксированные кубические с расширенным динамическим диапазоном и Audio
Фиксированные кубические

HD

HD

HD

HD

HD

HD

Модель	E11	E12	E13	E14	D11	D12
Максимальное разрешение	1МП	3МП	5МП	10МП	1МП	3МП
Место применения	Внутренняя	Внутренняя	Внутренняя	Внутренняя	Внутренняя	Внутренняя
Сенсор изображения	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS	Progressive Scan CMOS
День/Ночь	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Высокочувствительный Сенсор	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Минимальная чувст-сть	Цвет: 0.1 Лк при F1.8	Цвет: 0.1 Лк при F2.0	Цвет: 0.1 Лк при F2.0	Цвет: 0.1 Лк при F1.8	Цвет: 0.1 Лк при F2.0	Цвет: 0.1 Лк при F2.0
Механический ИК фильтр	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
ИК подсветка	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Объектив	Фиксированная линза, f4.2мм / F2.0, Фиксированная диафрагма	"Фиксированная линза, f2.8мм / F2.0, Фиксированная диафрагма"	Фиксированная линза, f2.8мм / F2.0, Фиксированная диафрагма	Фиксированная линза, f3.6мм / F1.8, Фиксированная диафрагма	Фиксированная линза, f3.6мм / F2.0, Фиксированная диафрагма	Фиксированная линза, f3.6мм / F2.0, Фиксированная диафрагма
Тип крепления	Крепление CS типа (сменный объектив)	Крепление CS типа (сменный объектив)	Крепление CS типа (сменный объектив)	Крепление CS типа (сменный объектив)	Встроенный	Встроенный
Горизонтальный угол	53.8°	92.6°	92.6°	99°	60.2°	70.8°
Формат сжатия	H.264 High Profile MJPEG	H.264 High Profile MJPEG	H.264 High Profile MJPEG	H.264 High Profile MJPEG	H.264 High Profile MJPEG	H.264 High Profile MJPEG
Максимальная частота кадров при указанном разрешении	30 к/с при 1280 x 720	15 к/с при 2048 x 1536 30 к/с при 1920 x 1080	15 к/с при 2592 x 1944 30 к/с при 1920 x 1080	6 к/с при 3648 x 2736 30 к/с при 1920 x 1080	30 к/с при 1280 x 720	15 к/с при 2048 x 1536 30 к/с при 1920 x 1080
ТВЛ	700 ТВЛ	1350 ТВЛ	1350 ТВЛ	1450 ТВЛ	700 ТВЛ	1350 ТВЛ
Многопоточность	Двойной поток	Двойной поток	Двойной поток	Двойной поток	Двойной поток	Двойной поток
Широкий Динамический Диапазон	Базовый WDR(69 dB)	Базовый WDR(69 dB)	Базовый WDR(69 dB)	Базовый WDR(65.2 dB)	Нет	Нет
Цифровое шумоподавление	DNR	DNR	DNR	DNR	DNR	DNR
Отношение сигнал / шум	52 dB	52 dB	52 dB	52 dB	52 dB	52 dB
Звук	Двухканальный, Встроенный микрофон	Двухканальный, Встроенный микрофон	Двухканальный, Встроенный микрофон	Двухканальный, Встроенный микрофон	Нет	Нет
Цифровые входы/выходы	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Локальное хранение	Нет	Нет	Нет	Разъем для карт памяти MicroSDHC/ MicroSDXC (карта не входит в комплект)	Нет	Нет
Источник питания	PoE Class 2	PoE Class 2	PoE Class 2	PoE Class 2	PoE Class 1	PoE Class 2
Степень защищенности	No	No	No	No	No	No
Поддержка стандарта ONVIF	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Рабочая температура	-10°C ~ 45°C (14°F ~ 113°F)	-10°C ~ 45°C (14°F ~ 113°F)	-10°C ~ 45°C (14°F ~ 113°F)	-10°C ~ 45°C (14°F ~ 113°F)	-10°C ~ 45°C (14°F ~ 113°F)	-10°C ~ 45°C (14°F ~ 113°F)
Стандарты	CE, FCC	CE, FCC	CE, FCC	CE, FCC	CE, FCC	CE, FCC

	Видео Энкодеры					Медиа-Станция
	1 Канал	1 Канал	4 Канала	4 Канала	1 Канал	16 Каналов
						
Модель	V21	V22	V23	V24	TCD-2100	ECD-1000
Формат сжатия	H.264 High Profile, MJPEG	H.264 High Profile, MJPEG	H.264 High Profile, MJPEG	H.264 High Profile, MJPEG	H.264, MPEG-4 SP, MJPEG	H.264
Максимальная частота кадров при казанном	30 к/с при 960 x 480 (960H, NTSC) 25 к/с при 960 x 576 (960H, PAL) 30 к/с при 720 x 480 (NTSC) 25 к/с при 720 x 576 (PAL)	30 к/с при 960 x 480 (960H, NTSC) 25 к/с при 960 x 576 (960H, PAL) 30 к/с при 720 x 480 (NTSC) 25 к/с при 720 x 576 (PAL)	30 к/с при 960 x 480 (960H, NTSC) 25 к/с при 960 x 576 (960H, PAL) 30 к/с при 720 x 480 (NTSC) 25 к/с при 720 x 576 (PAL)	30 к/с при 960 x 480 (960H, NTSC) 25 к/с при 960 x 576 (960H, PAL) 30 к/с при 720 x 480 (NTSC) 25 к/с при 720 x 576 (PAL)	30 к/с при 720 x 480 (NTSC) 25 к/с при 720 x 576 (PAL) 30 к/с при 352 x 240 (NTSC) 25 к/с при 352 x 288 (PAL) 30 к/с при 160 x 112 (NTSC) 25 к/с при 176 x 144 (PAL)	30 к/с при 1920 x 1080 30 к/с при 720 x 480 25 к/с при 720 x 576 30 к/с при 640 x 480
Многопоточность	Двойной поток	Двойной поток	Двойной поток	Двойной поток	Двойной поток	Нет
Звук	Двухканальный	Двухканальный	Двухканальный (Line-in x 4, Line-out x 1)	Двухканальный (Line-in x 4, Line-out x 1)	Нет	Нет
Формат сжатия	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, IPv6, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP, SMTP, FTP, UPnP, SNMP, Bonjour	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, IPv6, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP, SMTP, FTP, UPnP, SNMP, Bonjour	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, IPv6, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP, SMTP, FTP, UPnP, SNMP, Bonjour	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, IPv6, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP, SMTP, FTP, UPnP, SNMP, Bonjour	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, IPv6, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP, SMTP, FTP, UPnP, SNMP, Bonjour	TCP, UDP, IP, HTTP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP
Сетевой коннектор	RJ-45	RJ-45	RJ-45	RJ-45	RJ-45	RJ-45
Аналоговый Вход	BNC x 1	BNC x 1	BNC x 4	BNC x 4	BNC x 1	Нет
Аналоговый Выход	BNC x 1	BNC x 1	No	No	No	BNC x 1
Выход HDMI	-	-	-	-	-	HDMI Type A x 1
Цифровые входы/выходы	1/1	1/1	4 (DI/DO configurable)	4 (DI/DO configurable)	1/1	0
Последовательный порт	RS-485, RS-422	RS-485, RS-422	RS-485, RS-422	RS-485, RS-422	RS-485, RS-422, RS-232	Нет
Локальное хранение	MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC (карта не входит в комплект)	MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC (карта не входит в комплект)	MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC (карта не входит в комплект)	MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC (карта не входит в комплект)	Нет	Нет
Источник питания	DC 12V; PoE Class 3	DC 12V; PoE Class 3	DC 12V; PoE Class 3	DC 12V; PoE Class 3	DC 12V	DC 12V; PoE Class 3
Степень защищенности	Нет	Виброустойчивость (NEMA TS2-ready, without certificate)	Нет	Виброустойчивость (NEMA TS2-ready, without certificate)	Нет	Нет
Операционная система для клиента ПК	Windows 7, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP	Windows 7, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP	Windows 7, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP	Windows 7, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP	Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP	Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP
Веб-браузер ПК	IE 8, IE 9, IE 10, IE 11, Firefox with VLC, Chrome with VLC, Safari with Quicktime	IE 8, IE 9, IE 10, IE 11, Firefox with VLC, Chrome with VLC, Safari with Quicktime	IE 8, IE 9, IE 10, IE 11, Firefox with VLC, Chrome with VLC, Safari with Quicktime	IE 8, IE 9, IE 10, IE 11, Firefox with VLC, Chrome with VLC, Safari with Quicktime	IE 6, IE 7, IE 8	IE 9, IE 10, IE 11
Поддержка стандарта ONVIF	Да	Да	Да	Да	Да	Нет
Рабочая температура	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)	-40°C ~ 75°C (40°F ~ 167°F)	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)	-40°C ~ 75°C (40°F ~ 167°F)	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)	0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F)
Стандарты	CE, FCC	CE, FCC, NEMA TS2-ready (without certificate)	CE, FCC	CE, FCC, NEMA TS2-ready (without certificate)	CE, FCC	CE, FCC

Системы управления видеонаблюдением

Регистраторы



Модель	ENR-1000	ENR-120	ENR-130	ENR-140	GNR-3000	INR-410	INR-420
Максимальное количество камер	4	9	16	16	64	200	200
Максимальное количество клиентов	1 локальный, 2 удаленный	1 local, 2 remote	1 local, 2 remote	1 local, 2 remote	1 Локальный, 4 Удаленный	1 Локальный, 3 Удаленный	1 Локальный, 3 Удаленный
Бесплатные лицензии	4	9	16	16	32	64	64
Разрешение видео	до 2-х мегапикселей (локальный дисплей), до 10мегапикселей (удаленный дисплей)	до 4-х мегапикселей (локальный дисплей), до 10мегапикселей (удаленный дисплей)	до 4-х мегапикселей (локальный дисплей), до 10мегапикселей (удаленный дисплей)	до 4-х мегапикселей (локальный дисплей), до 10мегапикселей (удаленный дисплей)	Поддержка всех камер ACTi во всех разрешениях	Поддержка всех камер ACTi во всех разрешениях	Поддержка всех камер ACTi во всех разрешениях
Формат сжатия	H.264	H.264	H.264	H.264	H.264, MPEG-4, MJPEG	H.264, MPEG-4, MJPEG	H.264, MPEG-4, MJPEG
Запись по расписанию	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Запись события	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Запись в ручном режиме	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Повышение скорости	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Управление двойным потоком	Нет	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Производительность записи	4 Каналы при 1080p/30к/с	36 Mbps	48 Mbps	48 Mbps	Максимальный общий битрейт 300 Mbps	Максимальный общий битрейт 300 Mbps	Максимальный общий битрейт 300 Mbps
HDD Интерфейс	Максимум 2 SATA диска	Максимум 2 SATA диска; Опционально 1 диск на 1 или 2 TB	Максимум 2 SATA диска; Опционально 1 диск на 2 или 4 TB	Максимум 4 SATA диска; Опционально 1 диск на 4 TB	Максимум 5 SATA диска (1 системный диск в комплекте)	Максимум 8 SATA диска (1 системный диск в комплекте)	Максимум 8 SATA диска (1 системный диск в комплекте)
Интерфейс внешней системы хранения	Нет	Нет	Нет	Нет	eSATA, iSCSI, USB	eSATA, iSCSI, USB	eSATA, iSCSI, USB
Поддержка RAID	Нет	Нет	Нет	Нет	Software RAID 0, 1	Software RAID 0, 1	Hardware RAID 0, 1, 5, 10
Цифровой зум	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Статус События	Отображение статуса события по сигналу тревоги или при потере соединения или при восстановлении соединения между сервером и клиентом или при заполнении дискового пространства	Отображение статуса события по сигналу тревоги или при потере соединения или при восстановлении соединения между сервером и клиентом или при заполнении дискового пространства	Отображение статуса события по сигналу тревоги или при потере соединения или при восстановлении соединения между сервером и клиентом или при заполнении дискового пространства	Отображение статуса события по сигналу тревоги или при потере соединения или при восстановлении соединения между сервером и клиентом или при заполнении дискового пространства	Отображение статуса события по сигналу тревоги или при потере соединения или при восстановлении соединения между сервером и клиентом или при заполнении дискового пространства	Отображение статуса события по сигналу тревоги или при потере соединения или при восстановлении соединения между сервером и клиентом или при заполнении дискового пространства	Отображение статуса события по сигналу тревоги или при потере соединения или при восстановлении соединения между сервером и клиентом или при заполнении дискового пространства
Мгновенное воспроизведение	Мгновенное воспроизведение в окне просмотра(Удаленный клиент)	Мгновенное воспроизведение в окне просмотра(Удаленный клиент)	Мгновенное воспроизведение в окне просмотра(Удаленный клиент)	Мгновенное воспроизведение в окне просмотра(Удаленный клиент)	Мгновенное воспроизведение в окне просмотра(Удаленный клиент)	Мгновенное воспроизведение в окне просмотра(Удаленный клиент)	Мгновенное воспроизведение в окне просмотра(Удаленный клиент)
Электронная карта	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	Да	Да
Управление PTZ Камеры	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Управление Воспроизведением	Непрерывное воспроизведение вперед и назад с разной скоростью 0.5x/1x/2x/4x/8x/16x/32x; Пауза;Остановить	Непрерывное воспроизведение вперед и назад с разной скоростью 0.5x/1x/2x/4x/8x/16x/32x; Пауза;Остановить	Непрерывное воспроизведение вперед и назад с разной скоростью 0.5x/1x/2x/4x/8x/16x/32x; Пауза;Остановить	Непрерывное воспроизведение вперед и назад с разной скоростью 0.5x/1x/2x/4x/8x/16x/32x; Пауза;Остановить	Непрерывное воспроизведение вперед и назад с разной скоростью 1x/2x/4x/8x или покадрово ; Пауза;ПаузаОстановить	Непрерывное воспроизведение вперед и назад с разной скоростью 1x/2x/4x/8x или покадрово ; Пауза;ПаузаОстановить	Непрерывное воспроизведение вперед и назад с разной скоростью 1x/2x/4x/8x или покадрово ; Пауза;ПаузаОстановить
Синхронное Воспроизведение	4 Канала	9 Каналов	16 Каналов	16 Каналов	9 Каналов (Локально), 64 Каналов (Удаленно)	9 Каналов (Локально), 64 Каналов (Удаленно)	9 Каналов (Локально), 64 Каналов (Удаленно)
Локальный доступ	HDMI монитор, USB Клавиатура & мышь	HDMI монитор, USB Клавиатура & мышь	HDMI монитор, USB Клавиатура & мышь	HDMI монитор, USB Клавиатура & мышь	HDMI & VGA порт для монитора, USB джойстик, Клавиатура & мышь	HDMI & VGA порт для монитора, USB джойстик, Клавиатура & мышь	HDMI & VGA порт для монитора, USB джойстик, Клавиатура & мышь
Удаленный доступ	Рабочая станция, Веб-клиент (IE), Мобильный Клиент (iOS& Android)	Рабочая станция, Веб-клиент (IE), Мобильный Клиент (iOS& Android)	Рабочая станция, Веб-клиент (IE), Мобильный Клиент (iOS& Android)	Рабочая станция, Веб-клиент (IE), Мобильный Клиент (iOS& Android)	Рабочая станция, Веб-клиент (IE), Мобильный Клиент (iOS& Android)	Рабочая станция, Веб-клиент (IE), Мобильный Клиент (iOS& Android)	Рабочая станция, Веб-клиент (IE), Мобильный Клиент (iOS& Android)
Активация события	Детектор движения; Внешние устройства, подключенные через цифровой вход; Потеря или восстановление сети	Детектор движения; Внешние устройства, подключенные через цифровой вход; Потеря или восстановление сети	Детектор движения; Внешние устройства, подключенные через цифровой вход; Потеря или восстановление сети	Детектор движения; Внешние устройства, подключенные через цифровой вход; Потеря или восстановление сети	Детектор движения; Пассивный ИК датчик; Внешние устройства, подключенные через цифровой вход; Потеря или восстановление видео; Потеря или восстановление сети; Потеря или восстановление связи с сервером	Детектор движения; Пассивный ИК датчик; Внешние устройства, подключенные через цифровой вход; Потеря или восстановление видео; Потеря или восстановление сети; Потеря или восстановление связи с сервером	Детектор движения; Пассивный ИК датчик; Внешние устройства, подключенные через цифровой вход; Потеря или восстановление видео; Потеря или восстановление сети; Потеря или восстановление связи с сервером
Ответная реакция на событие	Запись видео; Бипер; Цифровые выходы; Отправка электронного письма со скриншотом во вложении; Логирование события; Переход PTZ Камеры устройства в точку пресета	Запись видео; Бипер; Цифровые выходы; Отправка электронного письма со скриншотом во вложении; Логирование события; Переход PTZ Камеры устройства в точку пресета	Запись видео; Бипер; Цифровые выходы; Отправка электронного письма со скриншотом во вложении; Логирование события; Переход PTZ Камеры устройства в точку пресета	Запись видео; Бипер; Цифровые выходы; Отправка электронного письма со скриншотом во вложении; Логирование события; Переход PTZ Камеры устройства в точку пресета	Запись видео; Всплывающее окно; Тревожное окно; Бипер; Цифровые выходы; Загрузка видео или скриншота на FTP сервер; Выполнение команды ;Отправка электронного письма со скриншотом во вложении; Переход PTZ Камеры устройства в точку пресета	Запись видео; Всплывающее окно; Тревожное окно; Бипер; Цифровые выходы; Загрузка видео или скриншота на FTP сервер; Выполнение команды ;Отправка электронного письма со скриншотом во вложении; Переход PTZ Камеры устройства в точку пресета	Запись видео; Всплывающее окно; Тревожное окно; Бипер; Цифровые выходы; Загрузка видео или скриншота на FTP сервер; Выполнение команды ;Отправка электронного письма со скриншотом во вложении; Переход PTZ Камеры устройства в точку пресета
Права доступа	Неограниченное количество пользователей, Настройка прав доступа для различных групп пользователей	Неограниченное количество пользователей, Настройка прав доступа для различных групп пользователей	Неограниченное количество пользователей, Настройка прав доступа для различных групп пользователей	Неограниченное количество пользователей, Настройка прав доступа для различных групп пользователей	Неограниченное количество пользователей, Active Directory, Настройка прав доступа для различных групп пользователей	Неограниченное количество пользователей, Active Directory, Настройка прав доступа для различных групп пользователей	Неограниченное количество пользователей, Active Directory, Настройка прав доступа для различных групп пользователей
Экспорт видео	USB	USB	USB	USB	eSATA, iSCSI, USB	eSATA, iSCSI, USB	eSATA, iSCSI, USB
Операционная Система Сервера	Предустановленный Linux	Предустановленный Linux	Предустановленный Linux	Предустановленный Linux	Предустановленный Windows 7	Предустановленный Windows 7	Предустановленный Windows 7
Операционная система для клиента ПК	Windows 8, Windows 7	Windows 8, Windows 7	Windows 8, Windows 7	Windows 8, Windows 7	Windows 8, Windows 7, Windows Server 2012	Windows 8, Windows 7, Windows Server 2012	Windows 8, Windows 7, Windows Server 2012
Рабочая температура	IE 9, IE 10, IE 11	CE, FCC	CE, FCC	CE, FCC	IE 8, IE 9, IE 10	IE 8, IE 9, IE 10	IE 8, IE 9, IE 10
Поддержка стандарта ONVIF	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Рабочая температура	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
Стандарты	CE/FCC	CE/FCC	CE/FCC	CE/FCC	CE/FCC	CE/FCC	CE/FCC

 ACTi Connecting Vision	Системы управления видеонаблюдением	
	Программные NVR	Центральные системы управления
		
Модель	NVR 3	CMS 2
Максимальное количество камер	100	Безграничный
Максимальное количество клиентов	1 локальный, 5 удаленное (одновременно)	1 локальный, 5 удаленное (одновременно)
Бесплатные лицензии	16	0
Разрешение видео	Поддержка всех камер ACTi во всех разрешениях	Поддержка всех камер ACTi во всех разрешениях
Формат сжатия	H.264, MPEG-4, MJPEG	H.264, MPEG-4, MJPEG
Многопоточность	Двойной поток	Двойной поток
Запись по расписанию	Да	-
Запись события	Да	-
Запись в ручном режиме	Да	Да
Повышение скорости	Да	-
Управление двойным потоком	Да	Да
Производительность записи	100 channels at 5MP/15к/с	-
Режим раскладки экрана	1, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 16, 18, 24, 25, 35, 36, 48, 49, 64, Пользовательский	1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 16, 18, 24, 25, 35, 36, 48, 49, 64, Пользовательский
Цифровой зум	Да	Да
Статус События	Отображение статуса события по сигналу тревоги или при потере соединения или при восстановлении соединения между сервером и клиентом или при заполнении дискового пространства	Отображение статуса события по сигналу тревоги или при потере соединения или при восстановлении соединения между сервером и клиентом или при заполнении дискового пространства
Мгновенное воспроизведение	Мгновенное воспроизведение в окне просмотра	Мгновенное воспроизведение в окне просмотра
Электронная карта	Да	Да
Управление PTZ Камеры	Да	Да
Управление Воспроизведением	Непрерывное воспроизведение вперед и назад с разной скоростью 1x/2x/4x/8x или покадрово; Пауза; Остановить	Непрерывное воспроизведение вперед и назад с разной скоростью 1x/2x/4x/8x или покадрово; Пауза; Остановить
Синхронное Воспроизведение	64 Каналы	64 Каналы
Локальный доступ	монитор, джойстик, Клавиатура & мышь	монитор, джойстик, Клавиатура & мышь
Удаленный доступ	Рабочая станция, Веб-клиент (IE), Мобильный Клиент (iOS& Android)	Рабочая станция, Веб-клиент (IE), Мобильный Клиент (iOS& Android)
Активация события	Детектор движения; Пассивный ИК датчик; Внешние устройства, подключённые через цифровой вход; Потеря или восстановление видео; Потеря или восстановление сети ; Потеря или восстановление связи с сервером;Диски заполнен; Диск не найден	NVR: Потеря или восстановление связи с источником;Запуск и остановка расписания сервиса ; Статус диска Устройство: Детектор движения; Пассивный ИК датчик;Внешние устройства, подключённые через цифровой вход; Потеря или восстановление видео; Потеря или восстановление сети
Ответная реакция на событие	Запись видео; Всплывающее окно; Тревожное окно ;Бипер; Цифровые выходы; Загрузка видео или скриншота на FTP сервер; Выполнение команды ; Отправка электронного письма со скриншотом во вложении;Переход PTZ Камеры устройства в точку пресета	NVR: Включение бипера компьютера; Выполнение команды для запуска другой программы; Уведомление электронным сообщением Устройство: Всплывающее окно с видео; Переключение на тревожную камеру ; Включение бипера компьютера
Права доступа	Неограниченное количество пользователей, Active Directory, Настройка прав доступа для различных групп пользователей	Неограниченное количество пользователей, Active Directory, Настройка прав доступа для различных групп пользователей
Операционная Система Сервера	Windows 8, Windows 7, Windows Server 2012, Windows Server 2008	Windows 8, Windows 7, Windows Server 2012, Windows Server 2008
Операционная система для клиента ПК	Windows 8, Windows 7, Windows Server 2012	Windows 8, Windows 7, Windows Server 2012
Веб браузеры для ПК	IE 8, IE 9, IE 10, IE 11	IE 8, IE 9, IE 10, IE 11
Поддержка стандарта ONVIF	Да (Поддержка стандарта ONVIF с NVR3 v3.0.08 или более новая версия)	Да (Поддержка стандарта ONVIF с NVR3 v3.0.08 или более новая версия)

2014 Продуктовая матрица

Серии D / E

Тип			Кубичечая		Кубичечая - "Рыбий глаз"	Корпусная				Цилиндрическая				Мини Цилиндрическая	МиниКупольная			Купольная										Мини Купольная "Рыбий глаз"			
																															
Способ установки			Внутренняя		Внутренняя	Внутренняя/Уличная				Уличная				Уличная	Внутренняя		Уличная	Внутренняя					Уличная					Внутренняя	Уличная		
Линзы			Фиксированные		Фиксированные	Фиксированные		Варифокал.		Зум	Фиксированные		Варифокал.		Зум	Фиксированные	Фиксированные		Фиксированные	Варифокал.		Зум	Фиксированные		Варифокал.		Зум	Фиксированные	Фиксированные		
Платформа			D1x	E1x	E1x	D2x	E2x	D2x	E2x	E2x	D3x	E3x	D4x	E4x	E4x	E3x	D9x	E9x	E9x	D5x	E5x	D6x	E6x	E6x	D7x	E7x	D8x	E8x	E8x	E9x	E9x
День	Standard	1MP	D11	E11													D91	E91		D51	E51										
		3MP	D12	E12													D92	E92		D52											
		5MP		E13	E15													E93	E920 E920M											E96	E921 E921M
		10MP		E14	E16													E97	E922 E922M											E98	E923 E923M
	Super Low Light	1.3MP																E94				D61A	E66A								
		2MP																E95	E910			D62	E67								
		6MP																E932													
	Complicated Light	3MP																E913	E918 E918M												E919 E919M
	День & Ночь	Стандартная	1MP				D21FA	E21FA	D21VA	E21V E21VA		D31	E31	D41	E41 E41A					D54	E52	D64	E61		D71A	E71A	D81A	E81A			
			3MP									D32	E32	D42	E42A E42B					D55	E53	D65A	E62A		D72A	E72	D82A	E82A			
5MP						D22FA	E22FA	D22VA	E22VA	E213 (10x)		E33		E43B	E413 (10x)			E924		E54		E63A	E616 (4.3x)		E73A		E83A	E815 (4.3x)		E925	
10MP							E270		E271	E214 (5x)		E37		E48	E414 (5x)			E926		E59		E610	E617 (4.3x)		E77		E89	E816 (4.3x)		E927	
Сенсор для недостаточной освещенности		1.3MP							E25 E25A			E35		E47					E57		E68			E75		E88					
		2MP							E23A			E36		E44					E58		E69			E76		E84A					
		6MP					E280		E281									E930						E710						E931	
Контрастный свет		1MP												E45								E64					E85				
		1.3MP								E223 (10x)					E418 (10x)								E621 (4.3x)					E822 (4.3x)			
		3MP							E24A	E215 (10x)		E34		E46	E415 (10x)			E928		E56		E65A	E618 (4.3x)		E74A		E86A	E817 (4.3x)		E929	
Сенсор для недостаточной освещенности + Контрастный свет		2MP							E212 E222	E219 (10x)						E38							E620 (4.3x)		E78						
		6MP							E220																						
		12MP							E221																				E821 (4.3x)		

Сейчас в Продаже

В Продаже с 4-кв, 2014

Информация по доступу продукции предварительна. Для получения подробной информации посетите наш сайт www.acti.com.

2014 Продуктовая матрица

Серии КСМ / В / I

Тип			Корпусная				Уличная			Купольная						"Рыбий глаз"	Полусферическая						Мини Поворотн	Поворотные						Скоростные Поворотные
																														
Способ установки			Indoor	Indoor/Outdoor		Outdoor	Outdoor			Indoor			Outdoor			Indoor	Indoor			Outdoor			Outdoor	Indoor			Outdoor			Outdoor
Линзы			Зум	Зум		Зум	Зум			Фиксированные	Зум		Фиксированные	Зум			Фиксированные	Фиксированные			Фиксированные			Зум	Зум		Зум			Зум
Платформа			КСМ-5xxx	В2х	І2х	КСМ-5xxx	В4х	І4х	В5Х	КСМ-3xxx	В6х	КСМ-7xxx	КСМ-7xxx	В8х	І8х	В5х	КСМ-39xx	В5х	І5х	КСМ-79xx	В7х	І7х	В9х	КСМ-8xxx	І9х	КСМ-8xxx	В9х	І9х	І9х	
День & Ночь	Стандартная	5MP		В21 (12х) В28 (30х)			В41 (12х) В418 (20х) В48 (30х)		В51		В61 (3х)			В81 (3х)		В54							В96 (10х)							
		8MP		В220 (20х) В221 (30х)			В420 (20х) В421 (30х)																В99 (10х)							
		10MP		В210 (10х)			В410 (10х)		В52								В55													
	Сенсор для недостаточной освещенности	1.3MP		В24 (10х)			В44 (10х)				В64 (3х)			В84 (3х)									В94 (10х)							
		2MP		В25 (10х)			В45 (10х)				В65 (3х)			В85 (3х)									В95 (10х)							
		4MP	КСМ-5211 (18х)									КСМ-7111											В910 (10х)							
		5MP		В217 (20х)										В88 (10х)													В920 (20х) В921 (30х)			
	Контрастный свет	3MP		В211 (30х) В216 (20х) В27 (12х)			В411 (30х) В417 (20х) В47 (12х)		В53		В67(3х)			В87 (3х)		В56							В97 (10х)				В918 (20х) В919 (30х)			
		Сенсор для недостаточной освещенности + Контрастный свет	1MP			І24 (30х)			І44 (30х)							І84 (10х)										І91 (30х)			І93 (30х)	І95 (30х)
	2MP			В214 (20х) В215 (30х)	І25 (30х) І28 (33х)	КСМ-5511 (22х) КСМ-5611 (18х)	В415 (20х) В416 (30х)	І45 (30х) І48 (30х)							І85 (10х) І88 (10х)								КСМ-8111 (18х)	І92 (30х)	КСМ-8211 (18х)	В916 (20х) В917 (30х)	І94 (30х)	І921 (20х) І922 (30х) І923 (20х) І924 (30х) І96 (30х) І98 (33х)		
	3MP													В89 (10х)													В930 (20х) В931 (30х)			
	4MP					КСМ-5211Е (18х)				КСМ-3311 (3.6х)			КСМ-7311 (3.6х)		І87 (10х)		КСМ-3911			КСМ-7911						І912 (33х)			І910 (33х) І911 (33х)	
	5MP																		І51			І71								
	6MP													В811 (10х)	І86 (10х)		В59				В74	І73				В927 (30х)			І933 (20х) І934 (30х) І935 (20х) І936 (30х)	
	8MP														І810 (10х)															
	10MP																		І52			І72								
	12MP													В815 (10х)	І83 (10х)												В928 (20х) В929 (30х)			

Сейчас в Продаже

В Продаже с 4-кв, 2014

Информация по доступу продукции предварительна. Для получения подробной информации посетите наш сайт www.acti.com.

Матрица аксессуаров монтажа

Тип камеры	Camera Installation Series		Пример моделей	Целевая поверхность	Метод установки											
					Ровная поверхность	Неровная поверхность	Скрытый	Gang Box	Навесной	Наклонный	Комплект*	L-тип	Кожух	Встроенный кронштейн	1.5" NPT других производителей	
Кубическая	Кубическая		D1x, E1x	Потолок									Y			
				Стена									Y			
Корпусная	Внутренняя корпусная		B2x, D2xx, E2x, E2xx, I2x, KCM-5211	Потолок									Y			
				Стена							Y (w/ Housing)		Y			
				Столб							Y (w/ Housing)					
	Уличная корпусная		KCM-5211E, KCM-5511, KCM-5611	Стена									Y			
Столб										Y						
Столб										Y						
Цилиндрическая	Цилиндрическая со съемным кронштейном (в комплекте)		D3x, D4x, E3x, E47, E41x ~ E43x	Потолок									Y			
				Стена								Y		Y		
				Столб						Y						
	Цилиндрическая со встроенным кронштейном		B4x, I4x, E44 ~ E46	Потолок				Y (E4x only)					Y (B4x only)	Y (E4x only)		
Стена						Y							Y			
Столб								Y								
Купольная	Мини купольные (в т.ч. Мини "рыбий глаз")		D9x, E9x, E9xx ACM-3701E	Потолок	Y			Y	Y						Y	
				Стена	Y			Y				Y				
	Внутренняя купольная		B5x, D5x, E5x B6x, D6x, E6x KCM-3311, TCM-3111	Потолок	Y		Y	Y	Y						Y	
				Стена	Y			Y			Y	Y				
				Столб					Y		Y					
				Угол						Y						
	Уличная купольная		D7x, D8x, E7x, E8x, B8x, ACM-7411, KCM-7111, KCM-7311	Потолок	Y		Y	Y	Y						Y	
				Стена	Y			Y			Y	Y	Y			
				Столб					Y		Y					
				Угол						Y		Y				
	Внутренняя полусферическая и "рыбий глаз"		B54, B55, B56, I5x, KCM-3911	Потолок	Y		Y	Y	Y						Y	
				Стена	Y			Y		Y	Y	Y	Y			
				Столб					Y	Y	Y					
				Угол						Y	Y					
Уличная полусферическая и "рыбий глаз"		I7x, KCM-7911	Потолок	Y	Y		Y	Y								
			Стена	Y			Y		Y	Y	Y	Y				
			Столб					Y	Y	Y						
			Угол						Y	Y						
ПТЗ	Внешняя мини ПТЗ		B94, B95, B96, B97	Потолок	Y		Y	Y	Y						Y	
				Стена							Y	Y				
				Столб					Y		Y					
				Угол							Y					
				Крыша/Парапет											Y	
	Внутренняя ПТЗ		I91, I92, KCM-8111	Потолок	Y		Y		Y						Y	
				Стена							Y	Y				
				Столб					Y		Y					
				Угол							Y					
	Уличная ПТЗ и скоростная поворотная		I93 ~ I96, KCM-8211, TCM-6630	Потолок					Y						Y	
				Стена							Y	Y (I9x only)				
				Столб					Y		Y					
				Угол							Y					
Крыша/Парапет												Y				

* Комплект - это комбинация нескольких аксессуаров, например, для установки на столб (крепление+аксессуар).

Популярные установочные комплекты

		Потолок	Стена	Столб	Угол
Купольная		PMAH-10xx Для скрытой установки 	PMAH-0316 Настенное крепление для мини купольных камер 	SMAH-0155 Крепление на столб 	SMAH-0157 Крепление для угловой установки 
		SMAH-0051 Подвесное крепление 	PMAH-0313 / 0314 Настенное крепление высокой прочности для внутренних/уличных купольных камер 	SMAH-0239 Крепление на столб + распределительная коробка + настенное крепление 	SMAH-0240 Угловое крепление + распределительная коробка + настенное крепление 
ПТЗ	Уличная	PMAH-0102 Подвесное крепление 	PMAH-0312 Настенное крепление для поворотных камер 	SMAH-0226 Крепление на столб + распределительная коробка + комплект для поворотной камеры 	SMAH-0227 Угловое крепление + распределительная коробка + комплект для поворотной камеры 
	Внутренняя	SMAH-0052 Подвесное крепление + комплект для поворотной камеры 	PMAH-0311 Г-образное настенное крепление 	SMAH-0103 Крепление на столб + подвесное крепление + комплект для поворотной камеры 	SMAH-0016 Угловое крепление + крепление "гусиная шея" + комплект для поворотной камеры 
Цилиндрическая		PMAH-1300 Потолочный кронштейн 	PMAH-0806 Конвертер для соединителя сетевых кабелей 	PMAH-0504 Крепление на столб для уличных цилиндрических камер 	SMAH-0005 Угловое крепление и кронштейн 
Корпусная		PMAH-1104 / 1105 Кронштейн 	SMAH-0229 Настенное крепление + кожух + монтажный блок 	SMAH-0232 Крепление на столб + кронштейн + кожух + монтажный блок 	SMAH-0233 Угловое крепление + кронштейн + кожух + монтажный блок 

Для большей информации о наиболее популярных комплектах, посетите этот раздел на нашем сайте: <http://www.acti.com/mountingselector>

		Линзы																
																		
Модель		PLEN-0101	PLEN-0114	PLEN-0119	PLEN-0121	PLEN-0127	PLEN-0129	PLEN-0130	PLEN-0131	PLEN-2102	PLEN-2200	PLEN-4101	PLEN-4103	PLEN-4104				
Тип линз		Фиксированные	Фиксированные	Фиксированные	Фиксированные	Варифокальные	Фиксированные	Фиксированные	Варифокальные	Фиксированные	Варифокальные	Фиксированные	Фиксированные	Фиксированные				
День/ночь		Да	Да	Да	Да	Да	Да	Нет	Да	нет	Да	Да	Да	Да				
Тип крепления объектива		CS Mount	Board Mount	CS Mount	Board Mount	CS Mount	CS Mount	CS Mount	C Mount (C to CS адаптер в комплекте)	Board Mount	Board Mount	Board Mount	Board Mount	Board Mount				
Фокусное расстояние		Фиксированные, f4,2мм	Фиксированные, f4,2мм	Фиксированные, f2,8мм	Фиксированные, f2,8мм	Варифокальные, f2,8-12мм	Фиксированные, f2,93мм	Фиксированные, f2,93мм	Варифокальные, f3,3-9мм	Фиксированные, f2,55мм	Варифокальные, f3,1-13,3мм	Фиксированные, f1,9мм	Фиксированные, f8,0мм	Фиксированные, f6,0мм				
Диафрагма		Фиксированная, F1.8	Фиксированная, F1.8	Фиксированная, F2.0	Фиксированная, F2.0	DC диафрагма, F1.4	Фиксированная, F2.0	Фиксированная, F2.0	Фиксированная, F1.4	Фиксированная, F2.2	DC диафрагма, F1.4-4,0мм	Фиксированная, F2.8	Фиксированная, F1.8	Фиксированная, F1.8				
Фокус		Ручной	Фиксированный (изм.задний фокус)	Ручной	Фиксированный (изм.задний фокус)	Ручной	Фиксированный (изм.задний фокус)	Ручной	Ручной	Фиксированный (изм.задний фокус)	Ручной	Фиксированный (изм.задний фокус)	Фиксированный (изм.задний фокус)	Фиксированный (изм.задний фокус)				
Поддерживаемые модели		D22F D22FA E12 E13 E21V	E21VA E22F E22FA E22V E22VA	D91 D92 E91 E92	D21FA E11 E21F	E21FA E21V E21VA	ACM-3401 TCM-3111	D21FA D22F D22FA E21F	E21FA E22F E22FA	D11 D11 D12	D21FA E21F E21FA E21V	E21VA E22V E22VA	E11 E12 E13	D7x D8x E14 (Кроме E89)	E7x E8x E270 E271	D11 D11 D12	D91 D92 E91 E92	D91 D92 E91 E92

	Кожухи для купольных камер																		
																			
Модель	PDCX-0101	PDCX-0104	PDCX-0105	PDCX-1001	PDCX-1005	PDCX-1101	PDCX-1102	PDCX-1104	PDCX-1105	PDCX-1106	PDCX-1107	PDCX-1108	PDCX-1109	PDCX-1110	PDCX-1111				
Тип	Задымленный	Задымленный	Задымленный	Прозрачный	Прозрачный	Задымленный	Задымленный	Задымленный	Задымленный	Задымленный	Задымленный	Задымленный	Задымленный	Задымленный	Задымленный				
Описание	Пластик	Пластик	Пластик	Пластик	Пластик/Алюминий	Пластик	Пластик	Пластик	Пластик	Пластик/Алюминий	Пластик	Пластик/Алюминий	Пластик/Алюминий	Пластик	Пластик				
Материал	96 мм (3.78")	96 мм (3.78")	96 мм (3.78")	145 мм (5.71")	188 x 127 мм (7.4" x 5")	107.8 мм (4.25")	100 мм (3.94")	105.2 мм (4.14")	134 x 77 мм (5.28" x 3.03")	54 мм (2.13")	180 x 120 мм (7" x 4.7")	188 x 127 мм (7.4" x 5")	107.8 мм (4.25")	69.8 x 22.2 mm (2.7" x 0.9")	64 x 35 mm (2.5" x 1.4")				
Размеры	0.23кг (0.51lb)	0.52кг (1.15lb)	0.49кг (1.08lb)	0.64кг (1.41lb)	0.36 кг (0.79 lb)	0.26кг (0.57lb)	0.132кг (0.29lb)	0.148кг (0.33lb)	0.2кг (0.45lb)	0.012кг (0.03lb)	1кг (2.25lb)	0.36 кг (0.79 lb)	0.26 кг (0.57 lb)	0.020 кг (0.044 lb)	0.024 кг (0.053 lb)				
Вес	Стандартная	Стандартная	Стандартная	Антивандальная (IK10)	Антивандальная (IK10)	Антивандальная (IK10)	Стандартная	Антивандальная (IK10)	Vandal Resistant (IK09)	Vandal Resistant (IK08)	Антивандальная (IK10)	Антивандальная (IK10)	Антивандальная (IK10)	Антивандальная (IK10)	Антивандальная (IK10)				
Поддерживаемые модели	TCM-3111	D51 D52 E51	D54 D55 E52 E53 E54	E56 E57 E58 E59	TCM-6630	I93 I94 I95 I96	ACM-7411 B51 B52 B53 D6X series D7X series (Кроме E610 & E89)	D8X series E6X series E7X series E8X series KCM-7111 KCM-7311 (Кроме E610 & E89)	ACM-3701E	E610 E89	I91 I92 KCM-8111	D91 D92 E91 E92 E93	E94 E95 E96 E97 E98	KCM-8211	I93 I94 I95 I96	B61 B64 B65 B67 B81 B84	B85 B87 B94 B95 B96 B97	I71	E918 E919 E920 E921 E922 E923

	Аксессуары питания											
												
Модель	PPBX-0002	PPOE-0000	PPOE-0001				PPOE-0101		PPOE-0102		PPOE-4000	
Тип	Блок питания	PoE	PoE				PoE		PoE		PoE	
Описание	Адаптер AC 100-240V к DC 12V	IEEE802.3af PoE для устройств типа 1, 2 или 3		IEEE802.3af PoE для устройств типа 1, 2 или 3				High PoE		High PoE		IEEE802.3af PoE для устройств типа 1, 2 или 3
Тип питания	Универсальный	США/Япония		Универсальный				Универсальный		Универсальный		Австралия
Поддерживаемые модели	Все с DC 12V	E21F	E25A	B4x	E1x	E59	E74A	I91	I93	E21F	E25A	
		E21FA	E41	B5x	E2x	E68						E21FA
		E21V	E41A	B6x	E37	E69	E93	I94	I94A	E21V	E41A	
		E21VA	E42A	B8x	E4x	E71	E97	I92	I95	E21VA	E42A	
		E22F	E42B	B9x	E56	E72	I51	KCM-8111	I96	E22F	E42B	
		E22FA	E43A	D6x	E57	E72A	I71			KCM-8211	E22FA	E43A
		E22V	E43B	D7x	E58	E73	E22V					
		E22VA								E22VA	E43B	

Аксессуары к актономным видеорегистраторам		
Model	PMAХ-1200	PMAХ-1201
Тип	Крепление	Крепление
Описание	19" выдвигающиеся рельсы для крепления к шкафу и видеорегистратору (INR-410, INR-420)	26" выдвигающиеся рельсы для крепления к шкафу и видеорегистратору (INR-410, INR-420)
Поддерживаемые модели	INR-410 / INR-420	INR-410 / INR-420

Аксессуары к видеосерверам/декодерам		
Модель	RMK-2000	RMK-3000
Тип	Крепление	Крепление
Описание	4U стойка для 8 устройств	4U стойка для 8 устройств
Вентилятор	Да, 1 на слот	Нет
Поддерживаемые модели	TCD-2100	TCD-2100

Корпорация ACTi

Как технологический лидер в области IP-наблюдения, компания ACTi производит не только IP-камеры, а также разрабатывает и предлагает NVR платформы для обработки видеосигнала, как программные решения, так и в виде готовых автономных видеосерверов. Интеграторы также имеют свободу выбора при использовании IP-камер ACTi: использовать большое количество стороннего ПО на рынке либо единое решение ACTi (камера + система записи), как альтернатива. ACTi предлагает полный спектр IP-камер с разрешением 1 ~ 5 мегапикселей. Все камеры используют ISP процессор, разработанный и изготовленный ACTi, с возможностью применения большого количества различных объективов. Будьте уверены, что видео всегда будет четким и в фокусе, даже при низком освещении. Отличное качество видео в любое время и в любом месте от ACTi.

Контакты отдела продаж
sales@acti.com

Global

ACTi Corporation

7F, No. 1, Alley 20, Lane 407, Sec. 2, Ti-Ding Blvd.,
Neihu District, Taipei, Taiwan 114, R.O.C.
P: +886-2-2656-2588 F: +886-2-2656-2599

US/Canada

ACTi Corporation Inc.

10 Edelman, Irvine, CA 92618.
Toll Free: 1-866-410-ACTI (2284)

Дистрибьютор



Охраняется авторскими правами ACTi Corporation ©2003-2014. Все технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все торговые наименования и зарегистрированные торговые марки являются собственностью их соответствующих владельцев.

Check out the digital version!

